

优质新型隔墙板批发欢迎来电

产品名称	优质新型隔墙板批发欢迎来电
公司名称	西安星石新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号
联系电话	13609248508

产品详情

隔墙板包括玻璃纤维增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、钢丝(钢丝网)增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。全称是西安轻质隔墙板，作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。

轻质隔墙板隔墙板一个新兴的建材，将慢慢的取代原来的砖头。隔墙板都是用秸秆，玉米杆之类的东西做出来的，防水防火性能不亚于普通的楼板。还有比楼板优越的地方那就是质量轻，而且原材料是化废为宝。即用农民丢弃掉的废物，相反如果燃烧的话，能产生的碳我们就不说有多少了。

- 一、适用于各种框架结构的高层建筑内墙、隔断墙。（轻）
- 二、适用于学校、宾馆、酒楼、饭店、KTV房、舞厅等的改造隔断。（隔音）
- 三、适用于建造冷库、暖房、洗浴中心及房顶歌热屋。（隔热、保温）
- 四、适用于商场、超市的隔断，房上接楼及长期使用的活动房的建设。（快捷）

防火、防水、保温节能

90mm厚该墙板在1000 高强烧下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒的气体、不燃性能达到国家标准；

墙板的面板是专业的防水板，良好的防水、防潮性能，可直接用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域；

导热系数为0.22W/MK，远优于砌块数材料，节能效果提高20-30%；

钉挂力强、可直接粘贴瓷片、墙纸等

该墙板在任意部位钉钉或上膨胀螺栓都能紧固而且可吊重物，如空调等，单点吊挂力在50Kg以上；?

墙板的面板表面平整，不需再抹灰批荡，能直接粘贴大理石、瓷片、玻璃马赛克、木饰板、铝塑板、墙纸等。

??一：以节省室内空间为前提。如果对房屋改造中，不能节省室内空间，反而使室内空间更狭小。那还不如不改更省

事。所一定要在节省空间的前提下对室内进行改造。从红砖和木质墙板还有轻质隔墙板中。红砖的宽达到240mm是不可用的。?

????二：居家保持个人隐私也是一种必要，所以隔音效果一定要好。隔间效果好，可以让你睡觉时避免外面嘈杂的声音传入卧室影响你的睡眠。同时隔音效果好的房子也显得很有档次。所以三种材料中，木质隔墙板肯定是不被看中的。????三：墙板质量要好耐磨且要有防火防潮功能。一般的红砖做隔墙，只能耐磨和防火。但不能防潮。红砖隔墙一般都比较容易受潮，而且不好做漆。占室内面积也比较大。所以不能很好起到节省和扩大室内空间的效果。木质隔墙板节省空间，也有一点的防潮能力，优质新型隔墙板批发，但隔音效果和防火能力太差。所以也不是上好的隔墙板。?

????因些在这些条件里面，只有轻质隔墙板能起到很好的扩大室内空间的作用。他只有60mm和90mm的宽度，里面所用的薄型纤维水泥以及EPS聚已烯泡沫颗粒和硅酸钙板作为面板能起到很好的。?

轻质隔墙板是新时代的产物，一个新的东西想要被大众所接受，需要一个过程，但，为什么轻质隔墙板自打一面世就以不可阻挡的气势广受好评呢？这是一个值得探讨的问题，只有讨论清楚了这个问题，才能扬长避短保证轻质隔墙板的经久不衰。?

????轻质隔墙板在建筑中的应用早已不是什么稀罕事，早在上世纪八十年代，轻质墙板就进入了建筑市场。但据业内人士观察，最近几年轻质墙板正以未有的势头在诸多墙体材料中一枝独秀，赢得了越来越多的认可，市场份额也在稳步扩大。?

??轻质隔墙板从简单加工制作，仅满足比较低档的需要，经多年发展，到现在产品品种繁多，功能齐全，性能大大提到，其应用的领域也不断扩大，从临时性建筑到现在的住宅、写字楼、商业场所。由此不难看出，轻质墙板在建筑行业中逐渐被普遍接受。最近几年，随着建设成本的提高，特别是人工成本的明显上升，轻质墙板更是受到了青睐。轻质墙板因其施工简单，安装工期短，在节省建设成本方面具有不可比的优势，这也促使更多的施工单位转而使用轻质墙板。?

????当然，由于技术门槛看似不高，越来越多的建材厂家开始从事生产轻质墙板，规模大小不一，产品的质量也良莠不齐，很多建筑中使用的轻质墙板并没有发挥其应有的优势，这也给轻质墙板的推广使用带来的一些影响。因此，新型墙体材料的推广要想有更大的发展，必须加强行业的管理和规范。

西安轻质隔墙板施工弹线、分档，在隔墙与上、下及两头基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线。弹线明白，方位精。按规划请求，联系罩面板的长、宽分档，以断定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的方位。当规划有请求时，按规划请求作细石混凝土枕带。作地枕带应支模，模板上口与踢脚板上平共同，细石混凝土应浇捣密实。

固定沿顶、龙骨;沿弹线方位固定沿顶、龙骨，可用钉或膨胀螺栓固定，固定点间隔应不大于600mm，龙骨对接应坚持平直。沿弹线方位固定边框龙骨，固定点间隔应不大于1m，龙骨的边线应与弹线重合。龙

骨的端部应固定，固定应结实。边框龙骨与基体之间，应按规划请求装置密封条。

选用支持卡系列龙骨时，应先将支持卡装置在竖向龙骨的开口上，卡距为400mm，距龙骨两头的间隔为20mm。装置竖向龙骨应垂直，龙骨间隔应按规划请求安置。规划无请求时，其间隔可按板宽断定。

选用通贯系列龙骨时，低于3m的间隔装置一道;3~5m间隔装置两道;5m以上装置三道。罩面板横向接缝处，如不在沿顶、龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝。门洞口或特别节点处，运用方钢管加固龙骨，装置应契合规划请求。

优质新型隔墙板批发欢迎来电由西安星石新型建材有限责任公司提供。西安星石新型建材有限责任公司（www.029geqiangban.com）为客户提供“西安隔墙板,西安轻质隔墙板,西安隔墙板厂家”等业务，公司拥有“西安星石”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在陕西西安有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：淡总。