

大理防雷检测 超音速 大理防雷检测服务

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大理防雷检测 超音速 大理防雷检测服务 |
| 公司名称 | 云南超音速检测技术服务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部30栋2楼 |
| 联系电话 | 17387191387 17387191387 |

产品详情

对引下泄流系统的检测

- 1.在每次引下线柱筋通长焊接完成且未浇注混凝土时，检测的内容有：是否使用主筋当引下线以及是否自上而下电气贯通；引下线的规格、数量、位置及间距；焊接质量。
- 2.在进行外墙抹灰前，大理防雷检测价格，要对明敷引下线进行检测，主要包括引下线与接地体的焊接标准、引下线间搭接焊接标准等并进行接地电阻值测量。
- 3.在一层引下线完成时，应对防雷断接卡子的材料规格、数量、位置、高度等进行检测。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

用接地电阻仪进行电阻测量，是防雷接地电阻测量中不可缺少的环节。具体做法是：

- 1) 自校：接地电阻测试仪有两类：数字式和模拟指针式。指针式使用前应进行自校，大理防雷检测服务，检查机械零位和电气零位及灵敏检查。模拟指针式接地电阻仪使用时要水平放在地上。2)如果接地电阻测试仪离测试点大于5m，则仪器的测试点的导线电阻要测量，导线一端连在测试点上，另一端连到接地电阻测试仪的E端子上。3)和探棒连接的导线通常一根为20m，另一根为40m。电压探棒离测试点20m，电流探棒离测试点40m，电流探棒和电压可在一直线上，也可呈三角形布置，测得的接地电阻数据减去测试线的电阻，即为接地电阻的实际值。测出的值为工频电阻。4)探棒要远离干扰源。而已投入使用的接地网，不能用普通的ZC29或4102等接地电阻测试仪测量接地电阻，此时应用可带电测量的接地电阻测试仪，或者用大电流注入，并用高阻电压表测量才有效。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

其他防雷装置接地电阻的测量，方法大同小异。由于土壤电阻率的不同测出的结果也有差别，大理防雷检测公司，因此探棒的位置要作变动，大理防雷检测，可多选择几次电压、电流接地点，综合几次(三次以上)的平均值较为准确。在对油库、加油站进行检测时，应在其停止加、注油时进行，油用万用表测量是否与加油机外壳导通良好。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

大理防雷检测-超音速-大理防雷检测服务由云南超音速检测技术服务有限公司提供。云南超音速检测技术服务有限公司（www.yncysjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超音速——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部30栋2楼，联系人：王总。