

超音速 昆明防雷检测电话 昆明防雷检测

产品名称	超音速 昆明防雷检测电话 昆明防雷检测
公司名称	云南超音速检测技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部30栋2楼
联系电话	17387191387 17387191387

产品详情

防雷装置（LPS）：用于对建筑物进行雷电防护的整套装置，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

外部防雷装置：用于防护直击雷的防护装置，由接闪器、引下线和接地装置组成。（国内主要避雷方式，此文主要讲外部防雷）。

内部防雷装置：用于减小雷电流在所需防护空间内产生的电磁效应的防雷装置，由屏蔽导体、等电位连接件和电涌保护器等组成。

1.2接地体：

埋入土壤或者混凝土基础中作散流用的导体。

1.3接地线：

从引下线断接卡或测试点至接地体的连接导体，或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。

1.4公用接地系统：将防雷装置、建筑物基础金属构件、低压配电保护线、设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息技术设备逻辑地等相互连接在一起的接地系统。（形成一个闭路回路，总等电位，均压、均流。）

1.5电涌保护器（SPD）：

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。至少含有一个非线性原件。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

对楼层之间接地体系的检测

根据《建筑物防雷设计规范》的规定，昆明防雷检测公司，

对于一类建筑物，超过30m的，必须在30m及以下每两层设制一个防雷均压环；在30m以上每一层设制一个防雷均压环。

对于二类建筑物，昆明防雷检测价格，超过45m的，必须在45m及以下每两层设制一个防雷均压环，45m以上每一层设制一个防雷均压环。

对于三类建筑物，超过60m的，必须在60m及以下每两层设制一个防雷均压环，60m以上每一层设制一个防雷均压环。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

其他防雷装置接地电阻的测量，昆明防雷检测电话，方法大同小异。由于土壤电阻率的不同测出的结果也有差别，昆明防雷检测，因此探棒的位置要作变动，可多选择几次电压、电流接地点，综合几次(三次以上)的平均值较为准确。在对油库、加油站进行检测时，应在其停止加、注油时进行，油用万用表测量是否与加油机外壳导通良好。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

超音速(图)-昆明防雷检测电话-昆明防雷检测由云南超音速检测技术服务有限公司提供。云南超音速检测技术服务有限公司(www.yncysjc.com)为客户提供“防雷检测，电气检测，各项建筑工程检测”等业务，公司拥有“超音速检测技术”等品牌。专注于防雷避雷产品等行业，在云南昆明有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。