

不锈钢钢格板/不锈钢钢隔栅

产品名称	不锈钢钢格板/不锈钢钢隔栅
公司名称	安平县锦威五金丝网制品有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	材质:彩钢 产地:广东 规格:多种
公司地址	安平县裕华路南段路东
联系电话	86 0318 7801578 13315855222

产品详情

材质	彩钢	产地	广东
规格	多种	抗压强度	780
品牌	锦威	用途	广泛

锦威钢格板产品分类：钢格板/镀锌钢格板/热镀锌钢格板/平台踏步板/复合钢格板/不锈钢钢格板/插接钢格板/压焊钢格板/钢隔栅板/安平钢格板/钢隔栅/钢格板厂/异形异型钢格板/g253钢格板q235钢格板/q195钢格板/齿形钢格板/烤漆钢格板/pvc涂塑，浸塑钢格板/踏步板/沟盖板/钢格板护栏等。

锦威钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。2007年最新版钢格板标准

锦威钢格板生产标准：

yb/t4001.1-2007标准

中国yb4001-1991、

yb/t4001-1998标准，

也可按照英国bs4592-1-1995

美国ansi/naamm（mbg531-88）等标准生产。

锦威钢格板表明处理方式：热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、不处理

锦威钢格板的制作方法：压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，锦威钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；

无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

锦威钢钢格板可分为平面型、齿型、i型，有 200

多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理）。

如图：