

供应 大量闲置造纸压力筛 造纸压力筛

产品名称	供应 大量闲置造纸压力筛 造纸压力筛
公司名称	沁阳市鑫港机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省沁阳市王曲乡里村工业园
联系电话	13526609856

产品详情

长期供应二手造纸设备成型辊，胸辊，压榨辊，毛布辊，分毯辊，挤水辊，伏辊，胶辊，二手造纸压力筛价格，石辊，引纸辊，导纸辊，真空辊，光辊，压光辊，复卷机辊，卷纸辊，电镀辊，镀铬辊，压榨辊（平辊、沟纹辊、盲孔辊）制浆设备、洗浆机、漂浆机、打浆机、机、盘磨机、高浓打浆设备、网部设备、流浆箱、、真空伏辊、胸辊、驱网辊、紧网器、圆网笼、真空网笼、普通网槽、真空压力网槽、真空回头辊、真空吸移辊、真空压榨辊、大辊径盲孔辊、石辊、沟纹辊、成型辊、烘缸、气罩

成形部

由流浆箱、胸辊、成形网、吸水箱和伏辊等组成。流浆箱布浆器会将流送系统送来的成浆均匀地喷送到成形网上，浆速与网速要相匹配。控制浆速和控制网速是选用流浆箱箱型的主要因素。全封闭水力式流浆箱是以调节冲浆泵的送浆压力来调整浆速，它适用于高速造纸机；气垫式流浆箱是由调节气垫压力来调速，而开敞式高位流浆箱则是以调整箱内浆位高度来调速，适用于中速造纸机；开敞式隔仓流浆箱则适用于低速造纸机。成形网是无端环状网，在胸辊和伏辊之间，形成一个水平的或是略带倾斜度的平直网面，作为纸浆脱水工作段，习惯称它为网案，因而称为长网。若是将无端成形网置于圆形网笼上，成为弧形的脱水成形的工作段，称为圆网。若用钻有孔眼的钢

制网鼓，二手多级造纸压力筛，从轴端抽吸真空，用来加速成形网网面上的纸浆脱水则称为真空圆网或真空成形网。因为这些成形器采用了不同形式的脱水元件，从而使网上的纸浆加速脱水。元件分有静止、转动和两者都有等

鑫港常年供应：二手1092型造纸机|二手1575型造纸机|二手1880型造纸机|二手1760型造纸机|二手2400型造纸机|二手2640型造纸机|二手2800型造纸机|二手3200型造纸机|二手造纸烘缸|网笼|胶辊|压榨|卷纸机|框架复卷机|施胶机|造纸真空辊|不锈钢网笼|二手制浆设备|圆网成型器|离心筛|压力筛|打浆机|磨浆机|水循环真空泵|压光机|除渣器|浆泵等设备|二手烧纸|火纸|卫生纸|瓦楞纸|牛皮纸|圆网长网造纸设备

双锥体高浓除渣器是纸浆净化先进设备，尤其是净化废纸纸浆效果更佳，是废纸再生利用不可缺少的关键设备之一。它利用纤维与杂质比重不同，利用离心原理使重杂质从纸浆中分离出来，达到净化纸浆的目的。该设备使用面广，既可用于高浓度纸浆的粗选净化，也可用于纸机前，对低浓度纸浆进行精选净化。

该除渣器结构简单，占地面积小，生产能力大，自动化可调试排渣操作简单，不易堵塞排渣口，净化，浆料仅一次性通过除渣器，不再需要尾浆处理设备，纤维流失小。锥体耐磨，使用寿命长：没有传动，无需较多维护，有全自动和手动两种形式。

本机由进料三通、出浆管、大锥体、壳体、沉渣罐等组成。锥体上部用耐磨铸铁、尾部用玻璃制成，内部光滑，使用寿命长。浆料由上部进料三通切线进入，良浆出口在上部正中央。下锥部有平衡水进口、底部配有闸阀及沉渣罐，下锥部和沉渣罐分别设有窥视镜。

该设备合理设计了上部进料三通和出浆管，分离锥体长，可在浆料浓度较高的情况下获得良好的分离除渣效果。

鑫港常年供应：二手1092型造纸机|二手1575型造纸机|二手1880型造纸机|二手1760型造纸机|二手2400型造纸机|二手2640型造纸机|二手2800型造纸机|二手3200型造纸机|二手造纸烘缸|网笼|胶辊|压榨|卷纸机|框架复卷机|施胶机|造纸真空辊|不锈钢网笼|二手制浆设备|圆网成型器|离心筛|压力筛|打浆机|磨浆机|水循环真空泵|压光机|除渣器|浆泵等设备

1M2升流式压力筛-1.5M2升流式压力筛-2M2升流式压力筛-3M2升流式压力筛-0.4M2网前式压力筛-0.6M2网前式压力筛-3M2网前式压力筛-1M内流式压力筛-0.4平方轻渣分离..-0.8平方轻渣分离

名称：LSG双鼓双向升流式压力筛

详细内容

一、性能说明：

内外流双鼓压力筛适合于网前筛浆料的微缝（孔）精筛选，大量闲置造纸压力筛，动力消耗和设备安装

占地面积仅为单鼓压力筛的50%。

二．设备安装

- 1、按基础图浇灌混凝土基础，预留基础螺栓孔，养生。
- 2、将压力筛移到混凝土基础上找正，打开压力筛上盖，在外壳上法兰的加工面上用框式水平找平后二次灌浆固定。
- 3、配管应使进浆管、出浆管、排渣管有专门的管支架支承，不应该用压力筛做为支架，以免增加压力筛的荷重，各管线安装无管线内力。
- 4、进浆管、出浆管和排渣管的配管水平配置后，造纸压力筛，加弯头上立，超过压力筛的高度，然后水平或其他方向配置，以使压力筛保持充满状态。
- 5、排渣管的浓度高于来浆管，为防止堵塞在弯头及阀门前接1英寸白水或清水稀释管，其接法是45度顺浆流方向，稀释管水压高于来浆压力0.1-0.2MPa。
- 6、密封水管与清水管连接，水压高于进浆压力0.1-0.2MPa。

供应(图)-大量闲置造纸压力筛-

造纸压力筛由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂（www.chnzzjx.com）有实力，信誉好，在河南焦作的造纸设备及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫港机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tengcheng88.com）还是从事二手造纸机械出售，二手造纸设备转让，处理价格的厂家，欢迎来电咨询。