

科艺美 空气净化工程 安庆净化工程

产品名称	科艺美 空气净化工程 安庆净化工程
公司名称	安徽科艺美净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库
联系电话	13865927598

产品详情

净化装置的净化方法：静电纯化方法，工作原理：利用粉尘作品的高电压静电吸附。静电作品是利用高压静电吸附灰尘。阴极高压静电电晕层的在静电场中大量负离子，负离子的作用下的静电场线，连续移动到阳极。当在空气中的灰尘通过电场，由负离子带电的尘埃碰撞时，已带电的灰尘也受到静电场中，阳极的作用（集尘电极）的运动，电荷的释放后阳极。净化厂的产品特点具有美观，实验室净化工程，刚性强，保温性能好，施工方便。弧角，门，窗框等的一般用于生产特种氧化铝可以是地面或地板环氧自流坪高耐磨塑料地板，防静电要求，防静电类型的选择。镀锌板的热风返回管，连接到一个良好的保温效果纯化PF阻燃发泡塑料板用不锈钢框架HEPA，安庆净化工程，外观整洁，穿孔片材与铝涂料。

净化车间参数:换气次数:100000级 15次;10000级 20次;1000 30次。压差:主车间对相邻房间 5Pa平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;温度 冬季>16 ;夏季 <26 ;波动 ± 2 。湿度45-65%;GMP车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。噪声 65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX0洁净室施工及验收规范：建设项目二：HEPA为万，10万级洁净动荡房新建，改建项目空调系统鼓风机终端这款产品。可以净化空调系统广泛应用于电子工业，精密机械，冶金，化工等工业和，制药，食品等部门。此装置由静压室，过滤器，铝合金制的扩散板等标准法兰接口，吸引人的外观，结构简单，使用可靠的。这是具有安装的过滤器的优点，过滤器或罐使用机械压缩密封装置，以确保无泄漏空气安装，密封可靠，空气净化工程，良好的净化效果的洁净室和易于更换内的型空气出口，一般去污可以是应用。

所谓无尘车间指的是把室内空间中的有害物质、有害空气等污染物排除在一定空间外，并控制该空间的温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电。净化厂的产品特点具有美观，刚性强，无尘净化工程，保温性能好，施工方便。弧角，门，窗框等的一般用于生产特种氧化铝可以是地面或地板环氧自流坪高耐磨塑料地板，防静电要求，防静电类型的选择。镀锌板的热风返回管，连接

到一个良好的保温效果纯化PF阻燃发泡塑料板用不锈钢框架HEPA，外观整洁，穿孔片材与铝涂料。

科艺美(图)-空气净化工程-安庆净化工程由安徽科艺美净化工程有限公司提供。安徽科艺美净化工程有限公司(www.ahkymjh.com) 有实力，信誉好，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科艺美和您携手步入辉煌，共创美好未来！