

淮南洁净室 信达天宇 洁净室设计

产品名称	淮南洁净室 信达天宇 洁净室设计
公司名称	安徽信达天宇机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县双墩镇凤麟大道
联系电话	15956936167 15956936167

产品详情

洁净室土建地面与墙面不平整度不大于0.1%，墙角应垂直连接。为防止墙板因累积误差而倾斜扭曲，墙板垂直度偏差不应大于0.2%。天花板须按房间宽度的方向拱起，使天花板在使用负荷时保持平。天花板的四周应与墙壁紧密相连。在安装过程中，洁净室厂家，不得将板材的表面保护膜撕去。施工过程中禁止撞击或板表面。需要粘贴面层的材料、嵌填密封胶的表面和沟槽应防落积尘;粘贴前必须仔细清扫，除去杂质和油污，确保粘贴密实牢固。

目前，我国实验室洁净工程的市场需求正在往节能方向发展。毕竟洁净工程向来都是耗能大户，据数据统计显示，其耗能比普通写字楼高10-20倍。与同类型工程对比，我国洁净工程耗能也比美国高出15%。用有一定强度和刚度的表面光洁的轻质板材做成八字形风道，隔墙高2.9m，将回风滤管、过滤器安装在风道内，百叶回风口采用定型产品300×300，洁净室设计，风口中心标高为0.35m，叶片竖装，以避免百叶片上积尘。

具体工艺对温度的要求以后还要列举，但作为总的原则看，洁净室工程，由于加工精度越来越精细，淮南洁净室，所以对温度波动范围的要求越来越小。例如在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中，作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小。直径100 um的硅片，温度上升1度，就引起了0.24um线性膨胀，所以必须有±0.1度的恒温，同时要求湿度值一般较低，因为人出汗以后，对产品将有

污染，特别是怕钠的半导体车间，这种车间不宜超过25度。

淮南洁净室-信达天宇-洁净室设计由安徽信达天宇机电工程有限公司提供。安徽信达天宇机电工程有限公司（www.hfxdty.com）有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信达天宇和您携手步入辉煌，共创美好未来！