

广东工程板 工程板加工 中辉花岗岩

产品名称	广东工程板 工程板加工 中辉花岗岩
公司名称	林州市中辉花岗石厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市东岗镇中芦寨村南100米路西
联系电话	15837225624

产品详情

硬度较大的石材表面光泽持续时间长久些，但表面出现裂纹(如鸡爪纹)、失光等，应及时选择专业的石材养护公司的进行抛光处理。硬度小的石材(如大理、石灰石等)吸水性较大，工程板加工，使用防护剂时尽量防护两遍。而且，这类石材表面光泽持续时间较花岗岩短，易产生空洞、微孔、裂纹等石材病症，但抛光处理时相对于花岗石等硬度大的石材要节省很多的人力和物力。

2.介石材工程板板：根据工程图纸对板材按规格进行分割，其中各种规格套切在此工序中是关键，各种规格的搭配利用直接影响材料的出材率。

3.石材工程板排版：即根据工程图纸，广东工程板，对工程各个部位各个装饰面进行安装的预排，以便对安装完成后材料的效果能更好的把控，同时对板材上的瑕疵进行修补处理，以保证饰面的效果。

4.石材工程板机加工：为了工程装饰效果的更好体现，工程板颜色，特别是在墙面石材，工程板规格，会对板材的边进行各种形状的加工，那么为了提高工作效率产品质量，利用机器对板材各种造型边进行加工（比如撒底撒面、开槽、造型等）。

根据石材的硬度进行养护

石材铺设地面时，要将磨损因素考虑在内，硬度就变得非常重要 石材硬度越大，抗磨损率就越大经人员来往行走或受机械压力，所有石材的表面迟早都会出现摩擦的痕迹。

对于硬度较大的石材，如花岗石，因其本身密度较大，吸水性较小，防护时宜选用渗透性好的防护剂，通常情况下防护一遍即可。

。清除特殊污染时，可根据需要选用弱酸性、碱性或中性的清洗剂。

广东工程板-工程板加工-中辉花岗岩(推荐商家)由林州市中辉花岗石厂提供。林州市中辉花岗石厂（www.lzzhgy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.ayrcy.com）还是从事花岗岩石材，工程板，森林绿毛板的厂家，欢迎来电咨询。