

重庆壳牌齿轮油 壳牌齿轮油 壳牌齿轮油供应厂家

产品名称	重庆壳牌齿轮油 壳牌齿轮油 壳牌齿轮油供应厂家
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌抗磨液压油 具有优异的抗磨、防腐和防锈性能，延长设备系统动转寿命；

优良的防氧化性、水解安定性和抗乳化性能；

良好的空气释放性和消泡沫性能。

主要质量指标：

ISO粘度等级	运动粘度(40)/(mm ² /s)	粘度指数	闪点(开口)/	倾点/
32	28.8~<35.2<>	95	160	-15
46	41.4~<50.6<>	95	180	-9
68	61.2~<74.8<>	95	180	-9
100	90.0~<110.0<>	90	180	-9

腐蚀试验/级 1

适用范围：

适用于高温、高速和高负荷液压系统、汽车和工业机械的液压系统、能适用于30MPa压力和液压系统；

适用于泵个工业机械的润滑，重庆壳牌齿轮油，特别适用于钢-钢摩擦的液压泵。

壳牌 (CAPRINUS XR内燃机油) 船用柴油机油壳牌 (CAPRINUS XR内燃机油) 船用柴油机油

壳牌多机能润滑油适用于在不同气候条件下工作的冲击型气动工具机械，辽宁壳牌齿轮油，包括在极低的环境温度条件下工作的气动机械如：凿岩机等。性能特征

- 具有超凡的润滑和抗磨损性能，提供气动工具所必须的高强度油膜和负载能力以防止磨损、过热和钻部件起火。这些极为重要的极压性能可防止往复和旋转机械运动造成的润滑油膜破裂的发生。

- 具有良好的氧化稳定性能，天津壳牌齿轮油，能阻止油泥和其它有害氯化产物的产生。

- 具有优的防腐蚀性能，壳牌齿轮油，所含有的防锈和粘附添加剂对所有内部工作表面提供有效保护。抵御在空气膨胀过程中关键部位表面上的凝结水的冲洗效应。典型数据壳牌多机能100密度15 kg / l 0.894粘度40 mm² / s 100粘度100 mm² / s 11.8粘度指数107闪点(闭口杯) 232倾点 -30。

壳牌通拿S3 M 68导轨油 (原名：壳牌通拿S68)

Shell Tonna S3 M 68 Oil

产品名称：壳牌通拿S3 M润滑油粘度：68包装：小桶：20L货存：现货供应概述：壳牌通拿S3 M经专门设计，适于润滑机床导轨、工作台和进给装置。壳牌通拿S3 M增强了粘附性和防爬行性能，提供了出色的摩擦性能。壳牌通拿S3 M特别推荐用于低速运转的高精度机器和联合润滑系统的工况。

应用：

? 机床导轨、工作台和进给装置 ? 机床液压系统

? 机床变速箱和主轴

性能特征：? 卓越的摩擦性能

? 先进的技术

? 良好的导轨粘附性

? 与水溶性切削液迅速分离

? 卓越的抗磨损性能

重庆壳牌齿轮油-壳牌齿轮油-壳牌齿轮油供应厂家由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。“工业润滑油, 润滑脂, 液压油, 齿轮油。”就选深圳市弘运峰润滑油有限公司 (www.hyfoil.com)，公司位于：深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804，多年来，弘运峰润滑油坚持为客户提供好的服务，联系人：农经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘运峰润滑油期待成为您的长期合作伙伴！