

无溶剂环氧地坪漆 水性环氧地坪厂家 德州水性环氧地坪

产品名称	无溶剂环氧地坪漆 水性环氧地坪厂家 德州水性环氧地坪
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

粤丰硕水性环氧地坪漆施工时的地面要求

- 一、地面硬度：水泥基层硬度达到或者接近(C20-C30)标准硬度厚度4-5cm干燥10-15日，18-25cm干燥28日左右，基础面含水率大于8%不建议施工，避免施工质量出现问题；
- 二、地面处理：水泥表面做压光处理或者打磨处理；
- 三、地面确认：施工前要确保平整细腻、干透无水、无油污或者其他溶剂；
- 四、材料配比：施工人员需严格按照流程及材料配比施工，无法确定的及时联系我们；
- 五、找平处理：新做砂浆找平地面需干28天以上(4-5cm厚度混凝土找平，原浆收光或者压光处理并洒水养护1周后保护面层，不能有胶水腻子固化剂等溶剂)。

什么是环氧地坪漆？

我们使用的地坪漆有很多，那么什么是环氧地坪呢？

环氧地坪，全称环氧树脂地坪，是以环氧树脂为胶粘剂辅佐有些滑石粉、石英砂等粉料和填充物配合固化剂交联而制成的一种功能性新式地坪。环氧地坪是一种装饰性和功能性都很好的一种地面产品，水性环氧地坪，属于涂装类，是一种高质量的产品，它有色泽，具有较高强度的涂膜性能，德州水性环氧地坪，且施工后地表面平整光滑，清洁简单，适用范围广。常见的环氧地坪漆是油性环氧地坪漆，但是近年来推行环保政策，所以现在出现了无溶剂环氧地坪漆，水性环氧地坪漆等等。

水性环氧地坪漆如果加水了，刮完后是否还有厚度，会不会变薄？首先，做环氧地坪是每个工程的施工方案都是不一样的，不过基本都要做底涂中涂砂浆和面漆层，底涂的目的是密封固化地面，让其达到成膜密封的结果，中涂砂浆是加强地面耐承压强度和做后做平整地面，腻子层是上色，面涂是为了装饰和盖底。底涂中涂加不加水跟据要求来定，水性环氧地坪施工方案，而面漆腻子层不建议加水，水性环氧地坪厂家，因为工地上的自来水有杂质，随便加会影响产品配方性能，其实环氧地坪工程施工之后水性环氧地坪的水分蒸发或者油性环氧地坪的溶剂挥发了都会变薄，无论是水性环氧和油性环氧都会有这样的情况。

无溶剂环氧地坪漆(图)-水性环氧地坪厂家-德州水性环氧地坪由广东丰硕涂料有限公司提供。“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”就选广东丰硕涂料有限公司（www.gdfengsuo.com/），公司位于：广东清远高新开发区台湾工业园内，多年来，广东丰硕坚持为客户提供好的服务，联系人：成经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东丰硕期待成为您的长期合作伙伴！