

# 三通中间卡套管接头 卡套管接头 镇江博纳德

产品名称	三通中间卡套管接头 卡套管接头 镇江博纳德
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

## 产品详情

### 单卡套接头安装特点

制造标准：1983年标准：GB3733.1~3765-83 2008年标准：GB3733.1~3765-2008 公称压力：25MPa.40MPa  
适用温度：450 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质 制造材料：304 316 20#  
配管：4~42的普通级精度无缝钢管 锥管螺纹：ZG, G, 弯通终端卡套管接头, NPT等

YZG1S-13双卡套式弯通终端锥管接头|BND—双卡套式弯通终端锥管接头|英制双卡套式弯通终端锥管接头|美标双卡套式弯通终端锥管接头|不锈钢双卡套式弯通终端锥管接头|不锈钢卡套式弯通终端锥管接头|

由于不锈钢卡套接头属于可拆装式的连接元件，它在满足正常的连接稳固、密封性强、尺寸合理、压力损失小、工艺性能好等等的要求之外，还必须要满足拆装便利的要求。因此，不要小看那一个个小小的不锈钢卡套接头，卡套管接头，因为只有它的存在才能支撑起整个液压系统的存在。

YZG1S-26双卡套式45°弯通终端接头|BND-双卡套式45°弯通终端接头|卡套式45°弯通终端接头|镇江博纳德双卡套式45°弯通终端接头|美标双卡套式45°弯通终端接头|英制双卡套式45°弯通终端接头|不锈钢双卡套式45°弯通终端接头|不锈钢卡套式45°弯通终端接头|双卡套式45°弯通终端锥管接头|

ZG俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管不锈钢卡套接头都是这样的，老的国内螺纹标注为Rc 外螺纹为R

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，弯通中间卡套管接头，这是它们的区别，公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。

三通中间卡套管接头-卡套管接头-镇江博纳德由镇江博纳德电仪有限公司提供。“双卡套式管接头,针型

阀,仪表辅助容器,焊接式管接头,仪表阀组”就选镇江博纳德电仪有限公司(www.zjbonade.com),公司位于:江苏省扬中市长旺东路2号,多年来,镇江博纳德坚持为客户提供好的服务,联系人:方勇。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。镇江博纳德期待成为您的长期合作伙伴!