

三通终端卡套管接头 镇江博纳德 卡套管接头

产品名称	三通终端卡套管接头 镇江博纳德 卡套管接头
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

YZG1S-5双卡套式直通穿板接头|BND—双卡套式直通穿板接头|镇江博纳德双卡套式直通穿板接头|英制双卡套式直通穿板接头|美标双卡套式直通穿板接头|不锈钢双卡套式直通穿板接头|不锈钢卡套式直通穿板接头|

不锈钢卡套接头是用在管道的连接或控制系统。其中用于管道方向的改变、管道的分支或不同尺寸管子连接的管件，其使用环境远比直管要苛刻，管件使用的材料可以是管材、板材、锻件、铸件、棒材以及型材等。加工制作可用焊制、冲压、铸造或锻制等方法。通常，管件的材质、厚度取决于使用的管件材料、形状、尺寸，以及所输送的流体介质、压力等因素。

BND-双卡套|不锈钢双卡套|英制双卡套|美标双卡套|YZG1S-30双卡套|YZG1S-31双卡套|

双卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性，密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。使用双卡套时预装力不宜太大。应使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁，卡套不应有明显变形。在进行管路连接时，再按规定的拧紧力装配。6-10mm卡套的拧紧力为64-115N、16mmr 259N、18mm的为450N。如果在预装时卡套变形严重，会失去密封作用。

双卡套式三通可调侧终端接头|BND—双卡套式可调侧三通终端接头|镇江博纳德双卡套式可调侧三通终端接头|双卡套式可调侧三通终端接头|美标双卡套式三通可调侧终端接头|英制双卡套式三通可调侧终端接头|不锈钢双卡套式三通可调侧终端接头|双卡套式可调侧三通终端接头|

从30年代起，不锈钢卡套接头在发达国家已开始应用;直到今天，卡套管接头，接头体与接头螺母的结构形式基本没有多大变化，压力表卡套管接头，但是其中的关键零件卡套却已发展到第四代。

为了保证不锈钢卡套接头密封的可靠性，对于前三代纯杯靠刚性密封的卡套要进行预装。预装就是在管道正式安装前首先把卡套紧固在管口上.使得卡套刃口均匀切入管壁深度在0.2-0.5mm之间。我们用自

制的卡套预装机做过一些实验，要想使卡套刃口切入管壁达到理想的深度，三通终端卡套管接头， 18 的管子预紧力约为39200N，直通中间卡套管接头， 22， 28的管子预紧力约为58800N， 42的管子预紧力约为78400N，

三通终端卡套管接头-镇江博纳德-卡套管接头由镇江博纳德电仪有限公司提供。“双卡套式管接头,针型阀,仪表辅助容器,焊接式管接头,仪表阀组”就选镇江博纳德电仪有限公司（www.zjbonade.com），公司位于：江苏省扬中市长旺东路2号，多年来，镇江博纳德坚持为客户提供好的服务，联系人：方勇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。镇江博纳德期待成为您的长期合作伙伴！