

# 监狱监舍床A监狱监舍床A包头监狱监舍床A监狱监舍床厂家定做

产品名称	监狱监舍床A监狱监舍床A包头监狱监舍床A监狱监舍床厂家定做
公司名称	河北华成盛茂金属制品有限公司
价格	750.00/张
规格参数	华成:2000mm hc-012:900mm 河北:500mm
公司地址	武邑县肖桥头镇戚白塔
联系电话	0318-5935189 13785830227

## 产品详情

### 监狱监舍床A监狱监舍床A包头监狱监舍床A监狱监舍床厂家定做

监狱监舍床床箱和固定连接件等，监狱监舍床板应由厚度为20毫米的实木制成，或者更多，监狱监舍床床板应与床架连接牢固，监狱监舍床连接件不应该超出监狱监舍床床板的上表面，架下的床尾侧应设置床箱，门扇不能设置在床头柜内，床箱与床架的连接应牢固靠得住，型床不应该配备下横梁，板上表面的平整度应不到或多于3毫米/m<sup>2</sup>，架四根立柱的高度差应不到或高于3毫米，板与床板架之间的高度差应不到或多于4毫米左右，作于生产床体主要结构框架如床架的钢材公称厚度应高于或多于2.0毫米，抗拉强度应等于或高于345兆帕，看守所被褥各部分的连接点应有着一定的强度，构件中对接焊缝的抗拉强度应高于或高于180/平方毫米。

监狱监舍床试验后不可以开展焊接，监狱监舍床板上均匀分布着2000的载荷，加载7天后，床板不能开裂或断裂，残余变形应不足或多于10毫米，床板中央和另外强度弱的地方施加1100的载荷，施加10次，试验后，床板不应该开裂或断裂，残余变形应刚到或大于10毫米，在床的长边施加1500的载荷，并加载10次，试验后，床板不可以开裂或断裂，残余变形应刚到或大于10毫米（参数以特种装备质量检测中部出具的试验报告为准），床板被40公斤沙袋冲击后，用品应能正常使用，床板不应该破裂、破损或，不应该有局部焊接或连接器脱落，试验后的残余变形应接近或大于10毫米（参数以特种装备质量检测中央出具的试验报告为准）。

监狱监舍床金属零件的耐腐蚀等级应等于或高于9级，喷涂间隔应为8h，简单的10级制定法的具体规定，即1dm<sup>2</sup>检查区的锈蚀点数与耐腐蚀等级之间的关系，见表3（耐腐蚀等级好为10级，差为0级）（参数以

特种装备质量检测中部出具的检测报告为准），各部件表面涂层的冲击强度不可以低于GB/T4893.9-1992约定的（参数以特种装备质量检验中央出具的检验报告为准），金属零件表面涂层的附着力切勿低于GB/T9286-1998约定的2级（参数以特种装备质量检验中央出具的检验报告为准）。

公司拥有先进的生产加工设备和高素质的专业设计人才，为您量身打造适合您的办公家具。本公司主要生产：文件柜、密集柜、智能密集柜、储物柜、保密柜、配电柜、防磁柜、工具柜、存包柜、期刊柜、底图柜、器械柜、档案消毒柜、书架、重（轻）型货架、保险柜、枪弹柜、金库门、金库房、防尾随门、防盗门、监舍床、上下床、公寓床、医用床、中药柜、仪器柜、床头柜、托盘、排椅、餐桌椅、课桌椅、阅览桌、金属黑板、多媒体讲台、工作台、办公家具、办公桌椅。