

湖南10KV电工绝缘杆10KV高压拉闸杆带检测

产品名称	湖南10KV电工绝缘杆10KV高压拉闸杆带检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

10KV电工绝缘杆10KV高压拉闸杆带检验报告拉闸杆10KV电工绝缘杆10KV高压拉闸杆带检验报告拉闸杆

令克棒的组成 令克棒：又称拉闸杆、绝缘棒、绝缘拉杆。由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或拉开高压隔离开关，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。高压拉闸杆按照组合形式可以分为两种，一种是接口式拉闸杆，一种是伸缩式拉闸杆。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。根据使用环境可分为两种：一种是普通拉闸杆，另一种是防雨式拉闸杆。按材质分为：玻璃布拉闸杆、粉拳树脂拉闸杆，环氧树脂拉闸杆等。令克棒的试验周期为1年一次。6~10千伏的加44千伏电压；35~154千伏的加四倍相电压；220千伏的加三倍相电压；试验时间为5分钟。令克棒适用范围：它主要用于用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。令克棒的分类

（1）令克棒按照组合形式可以分为两种：一种是接口式令克棒；另一种是伸缩式令克棒。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。

（2）令克棒根据使用环境可分为两种：一种是普通令克棒；另一种是防雨式令克棒。

（3）按照电压等级可分为：（1）10KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作杆）

技术要求：有效绝缘长度：2100mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：600mm

金属中间接头总长度：270mm 节数：3 外径尺寸：32mm 总长：3040mm

（2）35KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作）技术要求：有效绝缘长度：2990mm

金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm 金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸：36mm

总长：4040mm （3）110KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作）

技术要求：有效绝缘长度：3880mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm

金属中间接头总长度：370mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：5020mm

（4）220KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作）技术要求：有效绝缘长度：4660mm

握手部分：900mm 金属端部接头长度：70mm 金属中间接头总长度：350mm 外径尺寸：36mm 节数：3

总长：5980mm

按长度可分为：3米令克棒，4米令克棒，5米令克棒，6米令克棒，8米令克棒，10米令克棒

令克棒的使用注意事项

使用应遵照规定的作业步骤和安全步骤。尤其是不得在强风条件下使用或在雨天使用