

湖州绝缘垫可提供检测报告/劳保用品

产品名称	湖州绝缘垫可提供检测报告/劳保用品
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘高压胶垫常规规格厂家: (1) 5KV绝缘胶垫 技术参数: 厚度3mm; 颜色红, 黑, 绿; 比重: 5.5KG/m² (2) 10KV绝缘胶垫 技术参数: 厚度5mm; 颜色红, 黑, 绿; 比重: 9KG/m² (3) 15KV绝缘胶垫 技术参数: 厚度5mm; 颜色红, 黑, 绿; 比重: 9KG/m² (4) 20KV绝缘胶垫 技术参数: 厚度6mm; 颜色红, 黑, 绿; 比重: 11KG/m² (5) 25KV绝缘胶垫 技术参数: 厚度8mm; 颜色红, 黑, 绿; 比重: 14.5KG/m² (6) 30K

高压拉闸杆, 别名: 令克棒, 操作杆, 操作棒, 防雨式令克棒, 伸缩式拉闸杆, 玻璃钢绝缘杆, 绝缘棒, 绝缘拉闸杆

2、高压操作杆的分类:

10kv高压操作杆, 35kv高压操作杆, 110kv高压操作杆, 220kv高压操作杆, 500kv高压操作杆

3米高压操作杆, 4米高压操作杆, 5米高压操作杆, 6米高压操作杆, 7米高压操作杆, 8米高压操作杆

9米高压操作杆, 10米高压操作杆, 11米高压操作杆, 12米高压操作杆等, 可以定做。

要技术参数:

10kv电压适合配置3节3米长度的操作杆

35kv电压适合配置3节4米长度的操作杆

110kv电压适合配置4节5米长度的操作杆

220kv电压适合配置4节6米长度的操作杆

500kv电压适合配置4节8米长度的操作杆

可以根据用户所需规格定做。

3、高压操作杆的组成：

接扣式：玻璃钢环氧树脂杆、镀烙连接扣、铆钉等。

V绝缘胶垫 技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²（7）35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²