

苏州现货供应PA66 日本旭化成14G15

PA6614G15日本化化成价格物性表

产品名称	苏州现货供应PA66 日本旭化成14G15 PA6614G15日本化化成价格物性表
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	28.60/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 牌号:14G15 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

苏州现货供应PA66 日本旭化成14G15 PA6614G15日本化化成价格物性表

[PA66/14G15/日本旭化成](#) 物性表

分享到：

[查看报价](#) |

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途	加热器水箱、燃料喷射器、防滑刹车系统感测器、以及汽车其他机罩下零件。	
备注说明	增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%，具有良好的抗热老化性。	

技术参数

性能项目		试验条件[状态]		测试方法		测试数据	
基本性能	吸湿率	湿		2.1		%	
物理性能	成型收缩率	干		旭化成方法	0.7/1.2		%
	比重	干		ASTM D-792	1.25		
	磨耗率	湿		ASTM D-1044	9		× 10 ³ g/cm ²
机械性能	洛氏硬度	干(湿)		ASTM D-785	120(-)		R 50
	抗挠系数	干(湿)		ASTM D-790	4.9(2.5)		GPa
	断裂延伸率	干(湿)		ASTM D-638	2.5(8)		%
	抗挠强度	干(湿)		ASTM D-790	167(108)		MPa
	悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)		ASTM D-256	49(59)		J/M
	拉伸强度	干(湿)		ASTM D-638	108(79)		MPa
	洛氏硬度	干(湿)		ASTM D-785	94(71)		M s
热性能	阻燃性	干		UL 94	HB		
	线性膨胀系数	干		ASTM D-696	4		× 10 ⁻⁴ /°C
	热变形温度	1.82MPa,干		ASTM D-648	240		
		0.46MPa,干		ASTM D-648	258		

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州昆山/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应,均可送货上门!

销售电话:13636561278