

安徽合肥配电室10mm绝缘垫检测报告

产品名称	安徽合肥配电室10mm绝缘垫检测报告
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

配电室10mm绝缘垫检测报告任意两个气泡间距不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超过10mm，长度不超过总长的1/10橡胶绝缘垫国家标准：配电室电压10KV，选8mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿，在工频耐压实验18000V，20秒击穿；配电室电压35KV，10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿，在工频耐压实验26000V，20秒击穿；配电室低压500V以下，选5mm厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿，在工频耐压实验10000V，20秒击穿。1原材料保证质量：材料配比精确，原生胶含量达50%以上。产品经过5道工序筛选，产品纯度达99.8%

拉伸度、柔韧度、气味性、弹性、耐压度争做行业！绝缘胶垫是一般的统称，实际上有许多人把绝缘胶垫叫做绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘橡胶垫，绝缘胶板，绝缘地胶，绝缘地垫，绝缘毯。绝缘胶垫型JN-JDX-1005品牌：金能产地：河北石家庄绝缘胶垫规格：宽度：1-2m，绝缘毯色泽：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色，黄色根据使用需求选择。绝缘毯抗电压：5kv，10kv，15kv，25kv，绝缘橡胶垫结构：绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。：详细规格1.按照电压等级可分为：(1)5KV绝缘毯技术参数：厚度3mm;颜色红，绿;比重：5.5KG/m²(2)10KV绝缘毯技术参数：厚度5mm;颜色红，绿;比重：9KG/m²(3)15KV绝缘毯(4)20KV绝缘毯技术参数：厚度6mm;颜色红，绿;比重：11KG/m²(5)25KV绝缘毯技术参数：厚度8mm;颜色红，绿;比重：14.5KG/m²(6)30KV绝缘毯技术参数：厚度10mm;颜色红，绿;比重：18KG/m²(7)35KV绝缘毯技术参数：厚度12mm;颜色红，绿;比重：21.6KG/m²2.按颜色可分为：(1)红色绝缘毯(2)黑色绝缘毯(3)绿色绝缘毯3.按照厚度可分为：(1)3mm。