宁波塑料托盘静载测试

产品名称	宁波塑料托盘静载测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

在检测塑料托盘的时候，可先采用手感目测的方法，标准的塑料托盘表面非常平整、无毛刺、无飞边、无裂纹、无变形等现象，同一批加工的塑料托盘颜色基本一致，无太大明显色差，托盘的表面有的加油防滑垫，以起到物品放置时的防滑作用，防滑垫的安置不应该超出高于托盘的表面，以确保在运输使用过程中的安全使用。

GB/T4996—1996中华人民共和国国家标准：联运通用平托盘 主要尺寸及公差2.

GB/T4996—1996中华人民共和国国家标准：联运通用平托盘 试验方法3.

检验标准：1.自跌落试验：1.1.国家标准：引用GB/T4996—1996第6.2.2条试验方法及程序：1000mm自跌落高度，使其上升到试验高度，然后跌落在一个平滑、坚硬、刚性水平冲击面上。2.托盘按对角线方向吊起，使其上升到试验高度，然后跌落在一个平滑、坚硬、刚性水平冲击面上。1.2.国家标准：引用GB/T4996—1996第6.2.1条试验方法及程序：1000mm自跌落试验结果托盘不缺角、开裂、破损。2.堆码试验：2.1.国家标准：引用GB/T4996—1996第6.3.1条试验方法第3.1条堆码试验结果托盘不倒塌、不断裂、不破损。3.静载强度试验：3.1.国家标准：引用GB/T4996—1996第6.4.1条静载强度试验结果托盘不变形值≤1.5mm，并且在1mm内复原为标准。3.2.三个铺板强度试验过程中，在250Kg准载荷条件下变形值≤1.5mm，并且在1mm内复原为标准。3.3.三个铺板强度试验过程中，在250Kg准载荷条件下变形值≤1.5mm，并且在1mm内复原为标准。3.4.托盘的中铺板向下放置在一平整、坚硬的水平面上，中梁沿导轨按GB4996规定的行车方向，分别对长、宽两个方向进行试验。此时的挠度值S01.挠度值可以A,B,C,D所测的结果的算术平均值来表示,4.