铝复合加热器制造商直销

产品名称	铝复合加热器制造商直销
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

铸铁散热器壁厚：3-3.5mm。

铸铁散热器材质：国家标准规定铸铁散热器材质为铸铁100，钢制散热器壁厚一般在1.2mm以上。1.2mm-1.6mm为薄钢制散热器，1.8mm以上的为厚钢制散热器。

钢制散热器材质：一种是薄板型，常采用厚度δ=1.2~1.5mm的碳素优质冷轧钢板；另一种是集管型，以水或蒸汽为媒实现热量传递的基本元件。

铜铝复合散热器壁厚

铜：横管为0.8mm,竖管为0.6mm。

铝：0.6mm。

技术标准编辑

暖气片材质应符合GB 13237的规定，水道管厚度为1.5MM。

暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。

暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM，误差不大于±5MM。

暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15㎜；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。