

嘉兴橡胶地垫有害物质检测，成分化验

产品名称	嘉兴橡胶地垫有害物质检测，成分化验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

橡胶地垫，是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地垫，厚度一般在1.5-2.5cm之间，通常分安全橡胶地垫和塑胶跑道两种。

常见问题

弹性不够	可适当的添加橡胶,选用的合适橡胶及硫化剂种类。
不耐温	选择含有丙烯腈的橡胶,并添加防老剂和增塑剂(DOP/DOA/DOS)。
拉伸强度、硬度不够	选择比表面积大的炭黑、白炭黑等填料;选择适合的硫化剂,添加适当的硫化剂并掌握硫化时间。
撕裂强度不够	可适当的添加橡胶;对橡胶进行硫化时要用硫磺、促进剂和过氧化物;选择正确的填料及偶联剂。
容易龟裂	添加合适的防老剂,并掌握适当的量;选择正确的橡胶种类。
密封失效	使用正确的橡胶;添加正确的填料类型并掌握一定的添加量。
不耐磨	选择比表面积大的炭黑、白炭黑等填料;表面处理工作要做到位;添加合适的内润滑剂和高耐磨胶种。
出现喷霜(异物)	选择正确的填充油和促进剂、硫磺并掌握一定的添加量;石蜡的选择要正确。