

众薪包装PT1600型全自动缠绕机

产品名称	众薪包装PT1600型全自动缠绕机
公司名称	上海众薪包装机械有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	缠绕机:缠绕机1 缠绕机:缠绕机2 缠绕机:缠绕机3
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号
联系电话	18601711922 15000937250

产品详情

众薪包装PT1600型全自动缠绕机在70年代末引起行业重视，集中力量重点开发。自90年代以来，随着引进规模的扩大和生产企业自身基础建设的不断提高，为各类裹包机械的不断完善和成熟提供了可靠的保证。尤其是PLC、PC的推广应用，使裹包机械的功能更趋于完善、向自动化、智能化方面发展。未来裹包机的发展，除塑料薄膜裹包设备外，要开发折纸裹包设备。大力发展与裹包设备配套的各种辅助装置，以扩大主机功能应用面。

本机LLDPE缠绕膜为主要包装材料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装。经过缠绕包装后的货物更加稳固，美观，整洁，并能起到良好的防水，防尘，防盗，防散落，方便进出货物等作用。

众薪包装PT1600型全自动缠绕机功能及要求

缠绕机应该旁置功能，即在缠绕机构无法正常工作时，缠绕机可以按所要求的联锁方式将垛盘自动输送至下游设备，保证码垛机能够正常工作，或者在主控机构无法正常工作时，缠绕机可以单独进行自动裹膜工作

机架部件应有安全防护装置和防护网，防护网门锁和设备连锁，当安全门打开时，设备停止运转

触摸屏操作，缠绕层数及次数可设置；上覆膜拉膜行程可设置；

数字化参数设置：悬臂转速，膜架升降速度，膜架出膜速度，输送机输送速度；

附缠绕机的摆放位置图（见附图R1800FZ-PLCS.A）；随机配安全防护网，并应有门，以方便维修、装膜卷等人员进出

电缆、信号线、气管走线方式要严格规范，预留长度要一致，采用扎带固定，必要时要求打卡子或穿管

桥架进出线采用防水接头或软管接头

电机入线口需加软管接头

众薪包装PT1600型全自动缠绕机触摸屏画面做到简洁大方明了

控制柜内端子下方接线需整齐

控制柜内元件要求排布整齐，电气元件需有标识

控制柜内需有照明灯

众薪包装PT1600型全自动缠绕机要求光电均采用独立接线