

# 合肥市高低温试验交替变化环境试验箱检修 技术专业维修交变高低温箱

产品名称	合肥市高低温试验交替变化环境试验箱检修 技术专业维修交变高低温箱
公司名称	合肥共惠仪器有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业 厂房
联系电话	0551-64322898 15956916711

## 产品详情

合肥市高低温试验交替变化环境试验箱检修 技术专业维修交变高低温箱  
合肥市自然环境箱常见故障清查维护保养

合肥高低温交变试验箱维修,专业检修高低温箱,合肥环境箱故障排查维护

整体结构介绍1、整个箱体外壳均由 1.2mm

冷板经数控机床制作静电喷涂而成，颜色为米黄；试验室内壁材料为 SUS304 防腐蚀不锈钢板，结构设计合理、制造工艺精良、内外表美观。依照试验室温度要求，保温层厚度设计为：100mm。2、试验箱门结构：单开门。铰链等五金配件为“坤龙”

原装进口配件。3、箱门安装一个观察窗，方便观察放置的样品状态，观察窗尺寸 400×300mm。观察玻璃上带有电子加热器，防止冷凝和结霜。4、内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，对冷或热有良好的保温起作用。5、门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构，密封性能好。

6、箱内风道采用双循环系统，由长轴轴流风机，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量、加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温湿度均匀性。7、出风口为不锈钢可调百叶式出风口8、加热器用不锈钢 316L 鳍片散热加热管，升温快，寿命长9、防凝露带导电膜中空玻璃视窗及耐高低温的欧司朗照明装置，安装于箱门中部，能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。10、高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小11、电源柜：包括门锁、控制开关、保险丝、磁热开关、电机过热保护等。12、箱子左右各安装 50mm 测试孔一个。