

304不锈钢防爆电缆格兰头g2

产品名称	304不锈钢防爆电缆格兰头g2
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:g2 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

产品详情

铠装电缆接头，又称接地式接头，通俗些讲是铠装电缆也就是地埋的电力电缆，动力线传输电能电缆和设备作为连接点的常见的工业产品，主要是通过铠装电缆接头使铠装电缆接地和设备链接时起到更好的抗作用，铠装电缆接头在铠装电缆使用上是一种十分常见的铠装电缆接头，铠装电缆接头现在市道也分为许多种，有防水铠装电缆密封接头，防爆铠装电缆接头，但这些铠装电缆接头又能够分为双密封和单密封，双密封在电缆进和出都有一个密封件而单密封只有在进口处有一个密封件。当然双密封电缆密封件在密封作用要超过当密封电缆接头，试验证明双密封铠装电缆接头能够用于+-5bar大气压下密封比较好，要比单密封好许多。我公司是专也出产双密封和单密封铠装电缆密封接头的厂家，公司的产品惯例用于石油、化工、压力罐、密封箱等设备上。产品特性: 选用优质304钢材制造而成的隔离型防爆产品，其特别夹紧爪与夹紧圈之规划，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂螺牙规格:公制牙M、德制牙P G、英制牙G及美制牙NPT产品材质:A.C.F部份用304钢材制造而成，E部份以UL认可之尼龙PA66制成(防火等级UL94V-2)B及D部份选用硅胶制成。防护等级: 二区隔离型防爆(EXdII)，在规则的卡口范围内，使用扁平密封圈旋急迫紧头，达IP68-10Bar工作温度:-40 ~ +100 短时可达+120 使用办法: 维依德FT-SS型304不锈钢接头是海上船舶设备上的*配线器材之一，304钢材质硬且抗腐蚀性能，产品广泛出口欧盟等国家，深受广大用户的亲睐，产品的详细装置办法: 出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防轰动的作用，另一端可接入设备箱体上，也能够根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。