

不锈钢电缆格兰头npt2

产品名称	不锈钢电缆格兰头npt2
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:npt2 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

产品详情

格兰头（又叫电缆固定头Cable fixed head和电缆接头Cable joint）广泛应用于机械设备科技、船只科技、防腐设备的电线电缆的固定和维护。首要作用是使线路顺畅，使电缆保持密封，并确保电缆接头处的绝缘等级，使其安全可靠地运转。防止风险气体进入外表或是接线箱，然后防止**，并且潮气也会侵入电缆内部，使纸绝缘功用下降。产品特性: 选用优质304钢材制造而成的隔离型防爆产品，其特殊夹紧爪与夹紧圈之规划，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂螺牙标准:公制牙M、德制牙P G、英制牙G及美制牙NPT产品原料:A.C.F 部份用304钢材制造而成，E 部份以 UL 认可之尼龙PA66 制成(防火等级 UL 94V-2)B 及 D 部份选用硅胶制成。防护等级: 二区隔离型防爆（EX dII），在规定的卡口范围内，使用扁平密封圈旋紧迫紧头，达IP68-10Bar工作温度：-40 ~ + 100 短时可达 + 120 使用方法：维依德FT-SS型304不锈钢接头是海上船只设备上的*配线器件之一，304钢原料硬且抗腐蚀功用，产品广泛出口欧盟等国家，深受广大用户的亲睐，产品的具体安装方法：出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用，另一端可接入设备箱体上，也能够依据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。对防水接头施行进货查验，确保产品的各项功用抵达用户的要求。游标卡尺，螺纹环规。3.1外观密封圈光滑圆整、有弹性，无气泡、断裂等缺点防水接头在纵向接受拉力100KG，或横向接受力矩3000 kg·mm时，接头之间不呈现坠落现象。 充气试验：在防水接头各螺纹拧紧状态下，保持两端密封，向接头内充气，压力为6KG，浸泡在常温的清水容器中安稳观察15分钟，无气泡逸出。 浸水试验：将防水尾缆接头正确安装到相应接口的金属密闭容器上，并浸没在0.3 m以下的水槽中，经168小时（7天）。密闭容器中无渗水。