

垃圾站垃圾压缩站垃圾中转站除臭喷雾加湿系统

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 垃圾站垃圾压缩站垃圾中转站除臭喷雾加湿系统 |
| 公司名称 | 四川朗清环境技术有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:朗清环境 型号:pcc-lq-c01 产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市成华区宝耳路2号 |
| 联系电话 | 18781940680 |

产品详情

垃圾房喷淋防尘除臭系统-垃圾压缩站高压喷雾除臭设备加工厂

产品特点：

- 1、垃圾除臭剂为垃圾臭味的去除和垃圾改性抑制臭气的产生而精心研发的垃圾除臭产品，达到去除垃圾臭味、杀菌率99%、驱赶蚊虫及抑制垃圾臭气产生的多重效果。
- 2、高浓度，可稀释20-500倍使用，除臭速度快；性价比高，经济实用。
- 3、天然中性产品，无毒、无可燃性、无腐蚀性、环保。

产品类型：

- 1、垃圾焚烧发电厂、垃圾填埋场使用：50-500倍稀释后，用于垃圾填埋场和垃圾焚烧发电厂垃圾及路面的直接喷洒。达到去除空气臭味和垃圾改性抑制臭味产生的效果。
- 2、垃圾压缩站、中转站、垃圾车、垃圾桶使用：配合垃圾除臭专用设备20-100倍稀释使用，达到去除空气臭味和垃圾改性抑制臭味产生的效果。
- 3、垃圾房、垃圾临时堆场：100-300倍稀释直接喷洒垃圾表面使用，达到去除空气臭味和垃圾改性抑制臭味产生的效果。

4、垃圾渗滤液污水使用：可直接投加于垃圾渗滤液中，每吨垃圾渗滤液添加0.3-1.0公斤左右，或者配合喷雾设备稀释后喷洒使用，达到去除空气臭味和垃圾渗滤液臭味产生的效果。

垃圾中转站喷淋除臭产品组成

压缩垃圾中转站喷淋除臭设备是由主机和配套的高压管、喷头组成。主机集电机、水泵、水箱和电气控制为一体，安放在压缩垃圾中转站靠近水源电源的位置，主要用于压缩垃圾中转站内喷雾降尘除臭。站内以环绕的方式架设高压管，其高度设定为略高于垃圾压缩设备但不影响其正常作业，在高压管上以1.5米的距离均匀布置雾化喷头（根据现场情况合理布置，例如喷头间距、合理避开门口、电器设备等）。

5.喷淋除臭机组配套件

（1）管路

根据项目的需要，高压管路可以采用PE管或不锈钢管。

不锈钢管：规格为9.52mm，管路规整、耐压耐腐蚀，整体美观；安装技术及维护使用成本比较高。

PE管线：规格为9.52mm，耐磨、耐压，且韧性及抗腐性强，可保证20年不老化；安装灵活、适应性强，维护成本低。

（2）喷嘴及配件

雾化喷嘴：需要采用合金材料制造和自带限压启动阀，外壳采用铜质或不锈钢材质制造，喷孔孔径为15~25um，抗磨损寿命6年以上（100帕压力下），可完全雾化药剂，具有喷雾细、不磨损、压力损失小、防堵塞，防滴漏特性。

喷座、三通、弯头：管路连接件为铜或不锈钢材质，耐腐蚀、耐高压。所有配件连接方式均为快插式连接，操作简单，更换方便。