

火焰控制器IFW15-T

产品名称	火焰控制器IFW15-T
公司名称	佛山市开泰燃控科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	
公司地址	禅城区弼塘中一街3号二座3楼303
联系电话	0757-82712956 15218907573

产品详情

火焰探测器IFW15-T 接受电离或UV传感器信号，用于烧嘴的火焰监测和控制。通过内置的火焰放大器将监测到的火焰电流信号转换为两组开关量信号。可完全替代德国KROM火焰控制器IFW 15-T.

I 既适用电离式监测也适用UV紫外线火焰监测方式；

I 间断式操作；

I 内置火焰信号放大器；

I 两个无源开关（一个常开，一个常闭）；

I 用于火焰的监测和控制。

操作原理

通电后火焰监测器进入待机状态，当SFW 15接受到电极或UV传感器监测到的火焰信号后，直流电流使内部继电器动作，继电器开关可以根据需要参与各种控制。

结构

高强度耐热塑料外壳，插拔式的上盖内有控制电路板和火焰信号放大器及绿色指示灯。底座上主要有接线端子，零线排和地线排，2个5.5mm的圆孔用于安装。

技术参数

工作电压：220 /240V AC, -15/+10%, 50 /60Hz；用于接地或不接地系统。

自身功率：12VA。

电离电极电压：230V AC。

火焰电离电流：1 μ A。

输出信号：两组无源触点开关，一个常开，一个常闭。

触点容量：**2A。

电缆接口：9mm穿线孔，电缆直径6~8mm

检测信号电缆50m。

端子连接：2 \times 1.5mm²

火焰检测：面板信号灯指示。

环境温度：-20 ~ +60 。

防护等级：IP 40

**操作次数：250000次

重量：370 g

外形尺寸：72mm \times 82mm \times 94mm