

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪

产品名称	日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

产品详情

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪特长

I两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示

I小型、轻量（450g）、省电。

I可使用干电池和专用充电电池。

I流量异常自检功能。

I具有数据记录功能。

I可直读五种气体（可选功能）。

I具有数据下载功能（可选功能）。

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪规格

型号 XP-3110
检测对象气体 天然气、人工煤气、液化气

可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气

订货时请指定对象气体名称

检测方式	自动吸引式
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0 ~ 100%LEL
指示精度	满量程的正负5%
报警设定值	20%LEL
显示方式	液晶数字显示 (带背景照明)
	数字显示 : 0 ~ 100%LEL
	条形刻度显示 : 量程自动切换
	L量程 : 0 ~ 10%LEL
	H量程 : 0 ~ 100%LEL
报警方式	气体报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁
	故障报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示
防爆标志	Ex ibd II BT3 (本安隔爆)
使用温度范围	-20 ~ 50
电源	5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池
连续使用时间	使用碱性干电池时 : 约20小时 (无报警、无背景照明时)
	使用专用镍镉充电电池 : 约5小时 (无报警、无背景照明时)
外形尺寸	W82XH162XD36mm
重量	约450g (不包括电池)
标准附件	皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管 (1m)、过滤管、过滤片、吸气金属管, 吸气管用橡胶头
选购件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件USB接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器