

壳牌齿轮油 壳牌齿轮油规格型号 福州壳牌齿轮油

产品名称	壳牌齿轮油 壳牌齿轮油规格型号 福州壳牌齿轮油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌得力士液压油Shell Tellus 为面对各种不同的液压设备及应用环境的挑战，壳牌开发了一系列液压油组合，壳牌齿轮油，保证您能选到一款符合您需求的润滑油。壳牌得力士(Tellus)系列液压油即包括了具有超长使用寿命、长达标准寿命4倍*的合成液压油，也包括了高成本效益的用于通用工况的可靠产品。壳牌得力士是高品质液压油，合肥壳牌齿轮油，由溶剂精制高粘度指数矿物油和精选添加剂组成。得力士被业界誉为液压润滑油的“标准”。1、工业液压系统 壳牌润滑油产品合影（高清）。2、移动设备液压系统。3、船用液压系统。4、空气释放能力可大大降低气穴腐蚀和氧化，保持系统和液压油工作可靠。5、分水性强，避免形成油包水乳化，从而保护系统和泵，福州壳牌齿轮油，防止其损坏。

壳牌机床导轨油|Shell Tonna T220 适用于机床液压系统（通拿T32，T68）

适用于机床导轨

性能特征：

- 1、优良的低摩擦性，可减少导轨由于“爬行”而引起的振颤；
- 2、氧化稳定性高，可在高温下使用，延长油品使用寿命；
- 3、高粘度指数，机床启动时粘度低，高工作温度时仍能维持合适的粘度，减少油品泄漏；
- 4、与乳化液的分离性能得到加强，防止被乳化液冲走；
- 5、防腐蚀性能强，……

壳牌润滑油机床导轨油系列：

壳牌通拿S 32/68/100/220

壳牌通拿T 32/68/220

壳牌万利得5/10。

壳牌导热油S2，南京壳牌齿轮油，可用于 密闭式循环导热系统，工业应用，如加工厂、化工厂、纺织厂等，以及家用电器，如油汀取暖器等。

壳牌导热油S2可用于连续高温导热设备中，其应用限值如下：壳牌导热油S2，高油膜温度 340 ° C，高油体温度 320 ° C

性能优势

1、延长维护周期

壳牌导热油S2采用精心选择的高度精制矿物油调配成，可防止油裂解、氧化与增稠。它能延长导热油使用寿命，确保流体导热以及良好的泵循环效果，因此使加热器表面温度不会超过上述限值。

2、系统效率

该导热油粘度低，因而在较宽温度范围内均具有卓越流动性和传热性。壳牌导热油S2蒸汽压力低，可防止裂解，大限度的降低了挥发性分解产物的形成(否则需要用膨胀槽与集油槽来回收导热油气)。

3、系统保护

壳牌导热油S2无腐蚀性，溶解能力强——可将氧化生成的沉积物溶解在油中，保持换热器内表面的清洁。

技术规格与认证

ISO 6743-12标准Q系列

符合DIN 51522典型要求

典型数据：导热油S2 运动粘度

@0 cSt

@40 cSt

@100 cSt

@200 cSt ISO 3104

223

25

4.7

1.1密度@15 kg/l ISO 12185 0.866 闪点 (PMCC) ISO 2719 210 闪点 (COC) ISO 2592 220 燃点 (COC) ISO 2592 255 倾点 ISO 3016-12 初沸点 ASTM D 2887 355 自燃点 DIN 5179 4360。

壳牌齿轮油-壳牌齿轮油规格型号-福州壳牌齿轮油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司 (www.hyfoil.com) 在润滑油 (脂) 这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 弘运峰润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 农经理。