

化纤仿毛毛毯

产品名称	化纤仿毛毛毯
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

介绍

化纤仿毛毛毯检测适用于机织、簇绒纯腈纶、纯粘纤及化纤混纺毛毯，符合FZ/T 61002-2006标准规定要求。

断裂强力：

在规定条件下进行的拉伸试验过程中，试样被拉断记录的zui大力。

条重偏差率：

指实际值比理论值或者估计值的偏差的程度。

可分解芳香胺染料：纺织品如检测出有霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味中的一种或几种,则判为“有异味”,并记录异味类别。

耐摩擦色牢度：染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，经受外部摩擦作用下的褪色程度

耐汗渍色牢度：染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，经受汗渍作用下的褪色程度。

耐水色牢度：染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中，经水洗作用下的褪色程度。

pH值：纺织品的pH值是指面料中残留的酸碱含量。纺织印染加工中各药剂若未充分水洗或中和，织物上的酸碱度过高，超出人体皮肤pH值适应范围，很容易引起皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病，甚至损害人体的汗腺和神经系统，影响人体健康。