

# 钻孔台车电缆|凿岩台车电缆

产品名称	钻孔台车电缆 凿岩台车电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:嘉柔电缆 规格:3*35+3*6 规格:4*16
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

钻孔台车电缆|凿岩台车电缆广泛应用于港口、钢铁、采矿、包装、物流等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于地下采矿作业现场，起重吊装现场，大型物流现场，港口码头现场等等。如：各种地下采矿移动设备、船用抓斗、垃圾抓斗等设备电缆。

嘉柔电缆钻孔台车电缆|凿岩台车电缆具有高耐磨，耐弯曲，抗拉，耐酸碱，不开裂等多种特性，相比较传统电缆易开裂，易老化，易磨损等问题，电动铲运机专用电缆克服了这一系列问题，结构性能更稳定，使用寿命比普通电缆长3~5倍。

上海嘉柔电线电缆有限公司作为上海地区一家专业性的钻孔台车电缆|凿岩台车电缆厂家,卷盘卷筒专用电缆可设计结构圆型或扁型；我司专为环保电力行业设计生产，卷筒电缆作为行车起重机等运输设备的有力保障,一根优质更长使用寿命的电缆是保障机械作业“安全,高效”的首要前提；为满足其恶劣的工作环境以及连续移动供电的繁重工作量，嘉柔卷筒电缆优化设计工艺结构，精心选材、严格生产流程、检测完善，以确保电缆使用的安全性与可靠性，延长电缆使用寿命。

嘉柔电缆钻孔台车电缆|凿岩台车电缆的产品特性：卷筒电缆柔性、抗拉、抗撕裂，良好的耐油性，耐磨性，耐寒性，耐候性，卷筒电缆在使用中往往要求弯曲半径较小，弯曲半径取决于电缆的结构和外径，及其安装和使用方式，在大多数情况下，电缆可安装在高温和有化学腐蚀的环境。而进口混合材质聚氨酯PUR,则能完全满足这类使用条件。

卷筒电缆的结构：导体：多股细绞成束无氧铜丝；绝缘：特殊混合PVC绝缘；颜色代码：彩色芯线；内护层：特殊无纺布包裹缓冲；加强件：多股黄麻绳填充（可选）；外护套：特殊混合PVC护套或进口聚氨酯PUR材质；外护套颜色：可选；获得认证：CE,Rohs,VDE。

钻孔台车电缆|凿岩台车电缆设计说明：

01.凿岩台车电缆设计采用柔性结构设计，保障电缆随设备能够长时间的移动安装使用；

02.镀锌抗拉钢丝绳、芳纶纤维等材质设计电缆的抗拉承力结构，保障电缆的抗拉需求；

03.防扭结构设计，保障电缆在长时间的移动安装使用过程中避免电缆出现起旋、扭曲变形等情况；

04.优选聚氨酯材质护套，设计电缆具备优异的环境适应性能，高耐磨、耐油污、防水、耐酸碱盐雾腐蚀、耐候、抗撕裂等优异性能。

因此，嘉柔电缆为您特别设计定制高品质的聚氨酯外护套的双层护套+芳纶纤维的结构设计；优选电缆材质