

广西北海聚合硫酸铁|高效除磷剂厂家【南宁兆冠环保公司】

产品名称	广西北海聚合硫酸铁 高效除磷剂厂家【南宁兆冠环保公司】
公司名称	南宁市兆冠环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:久冠
公司地址	南宁市金凯路20号科俊科技楼一期4楼402房(注册地址)
联系电话	0771-2502668 15277040201

产品详情

聚合硫酸铁

产品概要 1、高效。属高分子聚合物，吸附能力强，净水效果优于其他药剂；
2、快速。投加后形成的絮凝体大，沉淀速度快，疏水性好，容易过滤； 3、适应性强。对各种原水的适应性强，适应PH值4-11。不论原水浊度高低，废水污染物浓度大小，其净化效果显著； 4、用量少。操作方便，投药量小，药剂成本低；
5、自指示。本身带红色，如果投加过量能目视感知，减少浪费； 6、用量较普通型聚合硫酸铁减少20%以上，消耗的碱度减少30%以上； 7、使用方便，且产品质量完全无沉淀物出现。

质量指标

品牌	久冠牌
产量	5000吨/每月
外观	红褐色粘稠液体
密度, g/cm ³ (20)	1.60
全铁的质量分数, %	13.0
还原性物质(以Fe ²⁺ 计)的质量分数, %	0.15
聚合硫酸铁盐基度, %	14.0(稳定)
水不溶物质量分数, %	0.5
Ph值(1%水溶液)	2.0-3.0

应用范围

- 1、能全面取代其他无机絮凝剂，用于印染厂、造纸厂、电镀厂、线路板厂、食品厂、制药厂、化肥厂、农药厂等工业废水的处理；
- 2、适合于生活污水处理厂除磷或提高污泥疏水性；
- 3、代替铝盐，用于自来水处理，消除自来水的残留铝污染；
- 4、用于污泥压泥，与少量聚丙烯酰胺配合效果极好。

使用方法

液体稀释5-10倍，再加入废水或污泥中。

- 1、用量可根据原水的不同浊度，测定投药量，一般混浊（浊度在100-500mg/L）水，每千吨使用本品30-50公斤，非饮用水高浊度工业污水可适当投加量。
- 2、工业废水处理时，将一等品聚合硫酸铁稀释至1-2倍的水溶液。在源水浓度较高、处理水量较大时，可直接投加。然后根据试验室模拟试验的结果投加，经充分搅拌、混凝沉降后，可以得到澄清的出水。

=====

高效除磷剂

您在污水处理中是不是遇到这样的问题？环保部门要来检查，总磷还居高不下，无法快速处理？污水总磷严重超标？现用的除磷药剂处理效果差？不知如何处理总磷含量较高的废水？解决偏磷超标有什么方法呢？化工废水如何降低焦磷？生活污水总磷太高怎么去除？印染废水处理有机磷超标怎么办？含聚磷酸盐废水该如何处理？兆冠环保可为您提供污水处理除磷剂，工业废水环保化学药剂，还可为您提供产品的使用指导、技术服务及检测，使您需要处理的污水达标排放，无后顾之忧。

产品概要 除磷剂是专门针对生物制药、食品卫生、阳极氧化、化学抛光清洗、涂装前处理、磷化、电镀、化学镀等高含磷废水而开发的，解决了其它除磷剂使用量大，除磷不彻底的问题，同时优化配方还能起到调节废水PH值，提高混凝效果，降低处理成本等优点。 **产品特点** 使用范围广，对各种铝氧化、化学抛光、涂装、磷化等高含磷废水；具有除磷、混凝、调PH等多重功效，是一种多功能高效除磷剂； 使用pH值范围广；除磷彻底，出水清澈。 **项目指标**

品牌	久冠牌
产量	2000吨/每月

项目	标准
外观	棕褐色液体
主要成分	含铁、钙高分子共聚物
有效复合成分质量分数	99%
PH值	(1%水溶液) 4-6
密度, g/cm ³ (20)	1.43

适用范围 我司除磷剂广泛应用于生活污水总磷，电镀业，线路板，印染，化工，市政污水，等工业除磷的污水处理。 每个行业的水质都会有所不同，我司除磷剂适用于各个行业的废水

使用方法 现场使用：可根据现有的处理流程，在反应池工序投加；

使用条件：PH值使用范围为3-6。

使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，浓度为10~20%，搅拌，用泵投加到反应池。 本产品适用的pH值范围广，在酸性条件下使用效果尤佳，使用量约为100~1000ppm（即0.1~1公斤/吨废水），根据废水中磷酸根的含量不同其用量有所差异，具体用量一般通过实验确定。 实验时取一定量的原水，加入适量的本产品（如500ppm），将废水pH值调节至7~8，加入少量聚丙烯酰胺PAM絮凝沉淀，过滤取上清液测定磷的含量。（如需处理重金属，用上清液进行二次处理即可。