

供曝气生物滤池用陶粒滤料 挂膜滤料 生物陶粒

产品名称	供曝气生物滤池用陶粒滤料 挂膜滤料 生物陶粒
公司名称	江西省萍乡市新兴化工环保填料厂
价格	.00/个
规格参数	含量 :17.11 (%) 材质:粘土 厂商:新兴化工
公司地址	江西省萍乡市新兴化工环保填料厂
联系电话	0799-7085688

产品详情

含量	17.11 (%)	材质	粘土
厂商	新兴化工	密度	0.96 (g/cm3)
执行质量标准	IOS9001		

陶粒滤料具有机械强度高，耐冲刷，抗磨损，理化性能稳定等特点，同时由于其微孔丰富，表面粗糙，比表面积大，使用寿命长，耐腐蚀，吸附性能好，颗粒均匀，密度适宜，不易板结，流失量小，因此截污能力强，挂膜效率高，利于微生物生长，繁殖，可有效去除水中有机物，悬浮物及氮磷等。滤料的密度从上下依次境大，耐粒径依次减小，与传统的过滤设备相比，具有空隙率大，截污能力强，反冲洗周期长，反冲洗容易进行，产水率高的特点。适用于：（1）工业污水和生活饮用水处理，工业循环水处理。（2）污水，中水深度处理及回用处理，游泳池循环水处理；（3）养鱼场及室内养鱼系统的水处理，地下水除铁，除锰处理；（4）给水中的微污染处理，高纯制备预处理系统。（5）轧钢，连铸等生产过程中的循环处理。（6）生物曝气池的生物载体及含油废水