

光排管暖气片的散热量

产品名称	光排管暖气片的散热量
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	100.00/组
规格参数	品牌:品牌 型号:D108-2500-4 加工周期:5天
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

产品详情

优质原材 品质保证

中春钢制散热器原材料采用国标冷轧低碳钢板，厚度达1.5-2.5mm，含碳量不大于0.25%，散热性能良好，主动防腐性好，抗压性能优良等特点。

领xian科技 先进焊接

引进高品质的武汉凯奇全自动闪光焊接设备，片体焊接设备，片头焊接标准达到国家要求，单面焊接、双面成型的效果。片头焊接采用广州天虹数控焊接设备，片头焊缝达到单面焊接、双面成型。焊接部位瞬间温度融化，焊缝耐氧化，焊接强度高，焊缝无毛刺及肌瘤，从而达到和原材料一样的强度。

逐步试压 杜绝漏水

采用高效先进的全密封打压试水设备，对每一片产品都进行10Mpa的压力试验，对每一组散热器都进行2.0Mpa的压力试验，确保产品件件符合标准，不漏水。

抛丸除锈 磷化处理

对散热器原材及成品的除锈是坚定的，彻底的除锈是焊接性能的根本体现。采用吉川抛丸设备进行除锈工作，可有效杜绝死角、边角的问题。在外表工艺工作以前，确保每件散热器都经过磷化处理。

内部防腐 坚实保障

对钢管内部进行有效的除油、除锈、除异物，采用先进的潜艇防腐涂料进行高压灌装，经过多道程序，形成多层的防腐层，是内壁光滑亮洁，适用于多种水质供暖。

柔滑表面 喷塑工艺

手感具有弹性的表面，来自于环保优质的聚酯塑粉！采用法国全自动静电喷涂流水线，喷涂稳定性好，质地均匀，颗粒细腻，经过30分钟200度的高温烘烤，冷却后，散热器表面达到防划、防尘、耐酸碱等特点。