

三防布风琴导轨防护罩 柔性风琴防护罩 机床专用防护罩

产品名称	三防布风琴导轨防护罩 柔性风琴防护罩 机床专用防护罩
公司名称	沧州汇科机床附件制造有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:沧州汇科 型号:图纸加工 适用机床:皆可
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区
联系电话	0317 - 6263886 13303069885

产品详情

柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来效果。风箱速度可达200m/min。其造型规则，外形美观，提供实用性保护的同时，也为机床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升，合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。另外，激光防护罩在、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。

柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。另外一种热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的PVC骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性。

风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作

空间的要求。它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

风琴防护罩的优势运用：对其外涂层布和内骨架进行高频焊接，效率高、速度快、不必添加任何辅佐粘合剂，此种经过高频焊接的护罩彻底不必对其进行养护，且防水、防尘、耐油、耐酸。风琴防护罩已被广泛运用于数控机床、电子设备、风琴防护罩设备作业环境又可制构成钢制支持骨架冷板骨架风琴护罩等。依据设备作业环境风琴护罩内部结构。风琴防护罩的优势结构：有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。酒吧升降舞台弹性防护罩。风琴防护罩商品具有结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、要对液压升降舞台作了简略的概述；接着剖析了液压升降舞台的底子结构和技术参数，然后依据所恳求的底子工参数和机械安排从而对液压元件进行选型，然后在对所选择的液压升降舞台的功能进行了必要的验算。