

江门防护服贴条机工厂 启昌鞋机 防护服贴条机

产品名称	江门防护服贴条机工厂 启昌鞋机 防护服贴条机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

电脑型防水鞋机有什么特点

防水鞋机就是专用在防水鞋，防护服贴条机，登山鞋，高尔夫球鞋，雪地靴，江门防护服贴条机厂家，运动鞋等等，只要是防水的鞋材产品都需要用到防水鞋机。

防水鞋机的作用是：主要的功能在于用热风枪将防水胶条的胶面熔化，江门防护服贴条机出售，同时配合上下滚轮的转动和压力将胶条紧贴于防水材料的针眼之上，使之防水膜熔合为一体，达到防水效果。

温度自动控制，稳定性搞，温度波动 ± 1 。

压胶机在使用时，开关程序要依规定。否则，会对机件（特别是发热管）严重损害。

开机步骤：先开动压缩空气机，然后开启电源掣。

关机步骤：按下发热器开关掣最少一秒时间，以示计算机进入冷却程序。防水鞋机待温度下降至发热器显示温 50° 以下，才可以关闭电源掣。再五分钟后，才可关闭压缩空气机。

压胶机一切保养工作在切断电源的状态下进行；工作中发生异响、臭味，应及时通知动力设备科处理；在正常使用下出现异常情况或发现任何问题，应先关闭电源，在确定自己无法解决的故障后联络动力设备科修理。

1.反省试样，如外面有杂物利用纱布沾酒精擦净。

- 2.将试样装置得当规格的可折实验楦，一样平常环境，楦号应小于鞋号5 mm。
- 3.将试样夹紧在成鞋耐曲折试验机的夹持器中，鞋底面的跖趾曲挠部位与夹持器运动轴轴线重合(若割口，割口部位应在此轴线上)。
- 4.调整实验机偏爱距，使曲挠角度到达实验前提中划定的角度。 5.将成鞋耐曲折试验机处于小曲挠角度状态，察看鞋后跟的地位，使试样处于不受任何偏向弯折的天然状态，不然调整夹持器的歪斜角度，使其处于天然状态之后再调准。

江门防护服贴条机工厂-启昌鞋机-防护服贴条机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启昌鞋机——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇白濠第三工业区平安大道125号，联系人：吴传鹏。