

# 薄膜日光温室公司 青州中泰温室 薄膜日光温室

产品名称	薄膜日光温室公司 青州中泰温室 薄膜日光温室
公司名称	青州市中泰温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道韩家村
联系电话	13573670688

## 产品详情

日光温室使用塑料膜封闭性强，棚内的空气与外界空气难以交换，而土壤蒸发和叶面蒸腾的水汽也难以散发除去，这样棚内的湿空气遇冷后凝结成水膜或水滴附着在薄膜内表面或植株上，因此除湿工作非常重要。通风是直接也是有效的一种排湿方法。但是通风就一定会造成降温，所以还必须要在高温时进行，薄膜日光温室厂家，若是冬季和早春则是在中午前后进行，其他的时间里也是在保证温度的前提下尽量延长通风时间。

日光温室是采用较简易的设施，充分利用太阳能，在寒冷地区一般不加温进行蔬菜越冬栽培，而生产新鲜蔬菜的栽培设施日光温室具有鲜明的中国特色。是我国独有的设施。日光温室的结构各地不尽相同，分类方法也比较多。按墙体材料分主要有干打垒土温室，砖石结构温室，复合结构温室等。按后屋面长度分，有长后坡温室和短后坡温室；按前屋面形式分，有二折式，三折式、拱圆式、微拱式等。按结构分，薄膜日光温室方案，有竹木结构、钢木结构、钢筋混凝土结构、全钢结构、全钢筋混凝土结构、悬索结构，热镀锌钢管装配结构。

日光温室普遍采用单层薄膜覆盖，一栋温室的薄膜由三块组成，其目的是为温室留有顶部、底部通风口，固定方式可采用竹竿+铁丝及卡槽卡簧方式。

### 1. 烫薄膜

若温室采取人工拨缝通风时，需对薄膜进行封边烫膜处理。在烫薄膜前要分清薄膜的正反面，将尼龙绳放在薄膜一边内侧约10cm，把薄膜折回，用电熨斗将两层薄膜烫在一起。

### 2. 铺膜前的准备工作

铺薄膜要选择风力小的晴天；

检查温室骨架上有无坚硬物质，以免刺伤薄膜；

检查压膜线是否充足，挂钩是否牢固。

### 3.薄膜固定

薄膜固定一般采用由下向上的顺序，上膜压下膜。

(1)竹竿+铁丝固定将下边的薄膜有尼龙绳的一端用细铁丝固定在骨架上，下端用土埋实；同样将第二块薄膜的上端用细铁丝固定在骨架上；第三块薄膜无尼龙绳的一端用竹竿卷起用细铁丝捆牢后，薄膜日光温室，再固定在屋脊上。安装时膜与膜的搭接宽度应不小于30cm。将尼龙绳拴在两侧墙上，两侧薄膜同样用竹竿卷起固定在墙上。

(2)卡槽卡簧固定在温室的屋脊及下端用自攻钉将卡槽固定在温室骨架上，薄膜日光温室公司，东西两侧固定在墙的外侧。将下边的薄膜有尼龙绳的一端用细铁丝固定在骨架上，下端用簧压紧；第二块薄膜的固定与竹竿+铁丝的方式相同；第三块薄膜无尼龙绳的一端用卡簧固定。将尼龙绳拉紧拴在侧墙上，再固定薄膜的两端。

(3)压紧薄膜薄膜安装完毕后，在温室拱架间用压膜线将薄膜压紧。

薄膜日光温室公司-青州中泰温室(在线咨询)-薄膜日光温室由青州市中泰温室工程有限公司提供。青州市中泰温室工程有限公司（[www.wenshijianshe.com](http://www.wenshijianshe.com)）是从事“温室大棚，玻璃温室，连栋温室”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理

。