

直流负载电阻箱厂家 江苏众众专业企业 扬州直流负载电阻箱

产品名称	直流负载电阻箱厂家 江苏众众专业企业 扬州直流负载电阻箱
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

天然气加热器防爆性能依据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》的规定制成隔爆型，防爆标志为Exd BT3/T4。适用于存在或可能存在 A、 B级，T1 ~ T4组易燃易爆气体或蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。该产品已在石油和化学工业电器产品防爆质量监督检验中心检验合格，防爆合格证编号为：CE051153。本产品可广泛使用于石油、天然气气田、炼油厂、化工厂、城市燃气等企业部门中。保证介质升温时安全可靠、有效地运行。

其工作原理是：被加热介质从进口进入电加热器的换热腔(换热管的壳层)，沿折流板导向曲折翻滚，与换热管内被电热元件加热的导热油(管层常压)充分换热，流向出口。电热元件与被加热介质不直接接触，能够避免电加热元件在高压及腐蚀工况下爆管，引发安全生产事故。介质在换热腔滞流时间较长，扬州直流负载电阻箱，以均匀的温度从出口流出。

还是想和你们一起来看看防爆电加热器根据名字就可以知道它是用来加热的设备，但是却很少有人知道加热器是根据怎样的原理来控制 and 改变加热速度的。说到这很多人会说是变频器，从严格的意义上说这是错误的，因为变频器只能改变交流电的频率，进而改变电动机的转动速度，直流负载电阻箱报价，也就是改变了电动机的输出功率，但是加热器在整个过程中是不转动，所以变频器也不能控制加热的速度。防爆电加热器是以金属管为外壳，直流负载电阻箱厂家，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。

太阳能采用电加热器的安全保护措施。

太阳能中采用电加热器，其应采取的安全保护措施有：

(1)要有安全牢固可靠的接地处理，子啊电源线路上应设置短路、过载及接地保护，还要有过热安全保护等。

(2)应方便进行操作，控制要可靠，还要有功率调节功能。

太阳能采用电加热器的安全保护措施。

太阳能中采用电加热器，其应采取的安全保护措施有：

(1)要有安全牢固可靠的接地处理，直流负载电阻箱公司，子啊电源线路上应设置短路、过载及接地保护，还要有过热安全保护等。

(2)应方便进行操作，控制要可靠，还要有功率调节功能。

直流负载电阻箱厂家-江苏众众专业企业-扬州直流负载电阻箱由江苏众众电热科技有限公司提供。江苏众众电热科技有限公司（www.jszzdr.com）位于江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏众众在电热设备中享有良好的声誉。江苏众众取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。江苏众众全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。