

化工厂检修电源用防爆动力检修箱

产品名称	化工厂检修电源用防爆动力检修箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

产品型号：BXX。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：225A/100A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂等易燃易爆场所。

壳体：外壳采用优质铝合金、碳钢、不锈钢壳体，加厚型外壳，防水防尘密封性好，内部使用高密度防水胶圈，紧密填充缝隙，阻止雨水灰尘乘隙而入。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢除外）。

标识牌：不锈钢标识牌，采用先进的激光打标技术，标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1. 铝合金材质壳体：壳体采用铝合金压铸而成，表面粉末静电喷塑，不易生锈、耐腐蚀、防静电、散热性能好；壳体采用复合型结构，主腔采用隔爆型壳体，接线腔采用增安型壳体。

碳钢材质壳体：壳体采用4个厚度碳钢焊接而成，表面粉末静电喷塑，不易生锈、耐腐蚀、防静电、散热性能好；壳体可选用隔爆型或者复合型；工艺成熟，外观美观。

不锈钢材质壳体：外壳采用优质304不锈钢材质焊接而成，具有超强的防爆性能和防腐性能；一般根据客户要求定制。

2.内装高分段小型断路器或者塑壳断路器，通过壳体表面的操作手柄进行分合；具有过载短路保护功能，按用户需求可带漏电保护。

3.可安装多种规格插座用于检修电源。

4.安装方式：明装挂式或者立式。

5.钢管或电缆布线均可。

6.符合GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010,GB12476.1-2013 , GB12476.5-2013标准要求。

订货须知：询购防爆动力检修箱时应提供相应的图纸或者完整的产品型号及技术参数，应能准确的描述内部断路器的数量及大小，是否带插座等。