

浙江防爆配电箱厂家直销

产品名称	浙江防爆配电箱厂家直销
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

产品型号：BXM（D）。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：主回路电流225A/100A，支回路电流63A/32A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

壳体：采用优质铝合金、碳钢、不锈钢壳体。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢除外）。

开关元件：常用型：正泰、德力西；ABB、施耐德、常熟、北元等开关元件订货时说明；浪涌采用其他品牌；开关配套开关面板，通过手柄操作，内置操作机构、安装底板等。

配件：内装防爆指示灯、防爆按钮、UK系列接线端子（特殊端子如菲尼克斯端子等需说明）、仪器仪表（客户需提供型号、厂家）等。

标识牌：去除传统型亚银纸贴牌，采用先进的激光打标技术，不锈钢标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1.配电箱采用隔爆型或者复合型结构。隔爆型采用一个隔爆体；复合型采用隔爆体和增安体拼接形式。复合型隔爆体一般用来装开关元件，增安体一般用来装进出线。

2.内装高分段小型断路器及塑壳断路器，具有过载短路保护功能且可根据客户要求增加漏电保护装置等

3.可采用模块结构，各种回路可自由组合。

4.特殊要求可根据用户定制。

5.钢管或电缆布线均可。

6.符合GB3836-2010,GB12476.1-2013，GB12476.5-2013标准要求。

订货须知：客户订货应提供相应防爆配电箱的图纸，如不能提供，则需要提供具体型号及参数，型号及参数要能够准确的表明防爆配电箱内安装的开关元件等参数；具体指是否带总开关，总开关是几P的，电流多大，有多少回路，回路开关是几P的，电流多大，是否带漏电保护等。

最后，感谢广大新老客户能够看到我这条产品信息并愿意向我询价以及最后的合作，愿我们共创美好的未来，谢谢！！！！