

钢板防护罩 不锈钢板防护罩 X Y Z轴导轨伸缩防护罩 钣金防尘罩

产品名称	钢板防护罩 不锈钢板防护罩 X Y Z轴导轨伸缩防护罩 钣金防尘罩
公司名称	沧州汇科机床附件制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:沧州汇科 型号:图纸加工 适用机床:皆可
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区
联系电话	0317 - 6263886 13303069885

产品详情

钢板防护罩安装方向可以做出水平、垂直、倾斜、横向。钢板防护罩可以用高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据客户要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。钢板防护罩装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型及折边可以做到。另外倾斜型可以出色地使液体及碎屑流走。钢板防护罩是对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。

钢板防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型(水平、垂直、倾斜、横向)。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况 拉伸与小压缩比例应在1和1之间。内部结构合理结构适合于大多数的应用行业。