

卷帘防护罩 托架式卷帘防尘罩 导轨防护罩 箱体式卷帘护罩

产品名称	卷帘防护罩 托架式卷帘防尘罩 导轨防护罩 箱体式卷帘护罩
公司名称	沧州汇科机床附件制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:沧州汇科 型号:图纸加工 适用机床:皆可
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区
联系电话	0317 - 6263886 13303069885

产品详情

卷帘防护罩有三种不同的驱动形式可供选择。根据拉力的类型，成本及尺寸大小我们的设计人员会为您选择一种合适的驱动形式。我们的钢带卷簧一般是SA驱动和FM驱动。钢板伸缩式防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用。钢板伸缩式防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢板伸缩式防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。钢板伸缩式防护罩优点：护罩每片可连发同动。不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。采用装置之护罩可以增长使用寿命。钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受高的G值（2G）。

卷帘防护罩在空间小而且不需严密防护的情况下，卷帘防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。本产品的结构主要由外壳（也就是不锈钢板，也就是所谓的1Cr13，还有一种是A3冷板）、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布也就是三防布等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。卷帘防护罩用不锈钢板或冷轧钢板材料制成的自动伸缩式防护带（又称盒式卷帘防护罩），是由外壳、弹簧轴、和纤维布等组成。表面并经过防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严谨，合理、无噪音。

卷帘防护罩可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。本产品的结构主要由外壳（也就是不锈钢板，也就是所谓的1cr13，还有一种是a3冷板）、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布也就是三防布等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。本产品的品牌是沧州汇科，型号是卷帘式伸缩防护罩，样式是卷帘式护罩，拉伸后长度是5000（mm），压缩后长度是600（mm），行程长度是4400（mm），护罩总宽度是1200（mm），护罩内部宽度是500（mm），护罩内部高度是200（mm）。导轨高度是560（mm）。导轨宽度是125（mm），防护部位是导轨，适用机床

是加工中心，