

# 德国力魔Liqui Moly力魔粘合剂

产品名称	德国力魔Liqui Moly力魔粘合剂
公司名称	上海坪尧贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:德国力魔LiquiMoly 品牌:德国力魔LiquiMoly 粘合材料类型:其他
公司地址	中国 上海市 上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1207
联系电话	15900706965 15900706965

## 产品详情

型号	德国力魔Liqui Moly	品牌	德国力魔Liqui Moly
粘合材料类型	其他	有效物质	/(%)
剪切强度	/(MPa)	规格尺寸	/(mm)
保质期	/(个月)	执行标准	/
CAS	/		

衬套以及轴承安装粘合剂

( bush and bearing adhesive )

魔liqui moly衬套以及轴承安装粘合剂 ( bush and bearing adhesive ) 是高强度，低粘度，防油的以二甲基丙烯酸盐为基础的粘合剂，不含溶剂并在无氧条件下硫化。

### 产品特性-快速硫化

- 在125 ° c防止发动机油
- 在室温下防止汽油和制动液以及其他材料
- 非常高的强度，即使在轻微油滑表面
- 低粘度，杰出的毛细管作用

## -在无氧条件下硫化

### 技术参数

颜色	绿色
成分	二甲基内烯酸盐酯
储藏期	最少2年（未打开过的）
室温下的硫化时间	手动强度1-7分钟 作用强度1-2小时 最终作用6小时
室温下的压缩切变强度	37n/mm <sup>2</sup>
强度等级	高强度
操作温度范围	-55 ° c-+175 ° c，短期220 ° c以上

套以及轴承，适用于粘合同轴连接，如轴承，衬套，轴和网络集线器。同时还用于粘合塑料或橡胶/金属或金属/金属表面。

的混合物必须粗略的去除污染物，如油膜，污垢，油漆或其他涂层材料，用粘合剂沾湿衬套和轴承装备，然后将其集合起来。

可用包装衬套以及轴承安装粘合剂10g塑料瓶partno.3806

50g塑料瓶partno.3807