

# 高速公路护栏板安装人工费 和田高速公路护栏板 锦泽护栏

产品名称	高速公路护栏板安装人工费 和田高速公路护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 高速公路护栏板

波形护栏由护栏板、立柱、连接件、柱帽、螺栓组成。

护栏板分为双波板和三波板，双波板规格4320\*310\*85\*4.0或3.0；三波板规格4320\*506\*85\*4.0。

立柱分为圆立柱和方立柱，圆立柱规格140\*4.5\*2150或114\*4.5\*1950；方立柱规格130\*130\*6.0\*2540。

连接件有防阻块和托架，托架规格70\*300\*4.5，防阻块规格196\*178\*200\*4.5。

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓，连接螺栓规格M16\*170或M16\*150、M16\*45；拼接螺栓规格M16\*35。

### 高速公路护栏板

波形护栏供货商\_高速公路波形护栏\_波形护栏表面处理可分为以下几种：

- 1、热镀锌——热镀锌是高速公路最为常见的一种表面处理方式
- 2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。
- 3、热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能好的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶略的环境。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，高速公路护栏板安装人工费，端头2个，和田高速公路护栏板，柱帽250个，螺丝250套，高速公路护栏板报价，托架250个，防阻块250个。

双波立柱：114\*4.5\*高度；140\*4.5高度；

三波立柱：130\*130\*6\*高度；140\*4.5\*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，高速公路护栏板喷涂，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，人行道，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

高速公路护栏板安装人工费-和田高速公路护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）是从事“波形护栏,公路护栏配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。同时本公司（[www.gxjize.cn](http://www.gxjize.cn)）还是从事公路波形护栏价格，防撞二波护栏，三波国标护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。