

高速公路门架型LED情报板 1全彩+9双基色

产品名称	高速公路门架型LED情报板 1全彩+9双基色
公司名称	天津光电比特信息技术有限公司
价格	60.00/PCS
规格参数	品牌:OEBIT 型号:OEBIT-P31.25 种类:LED显示屏
公司地址	华苑产业区榕苑路15号5-C-1001A单元
联系电话	022-83990356 18920179898

产品详情

品牌	OEBIT	型号	OEBIT-P31.25
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	静止显示、左、右、上、下移；横、竖百叶；闪烁等	像素直径	3.75 (mm)
像素间距	—— (mm)	模组尺寸	—— (mm)
屏幕尺寸	根据用户需求 (英寸)	亮度	超高亮
灰度	256级	像素	——
分辨率	1024	使用场合	户外

综合功能描述：显示机箱使用铝合金材质内部钢带加强，超薄箱体、外形美观、结实耐用，双夹层门，防护等级达 ip65。扫描控制单元内置国标一、二级字库中的所有汉字、gb2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形。可以满足图文信息显示的要求。能够、显示32×32点阵的汉字10个、显示24×24点阵的汉字13个、显示16×16点阵的汉字40个；可显示限速标志，发布道路路况、最新通知等信息。技术参数：

项目	指标	
	普通龙门架型可变信息标志	超节能龙门架型可变信息标志
显示颜色	(第一块为全彩色)红、绿、黄	
显示尺寸	10m×1m(1全彩+9双基色)(32×320)	
像素组成	4红2绿1蓝/4红2绿	2红1绿1蓝/2红1绿
模组型号	oebit3l3p3125	oebit3l3sp3125a/b
	oebit3l2p3125	oebit3l2sp3125a/b
解析度	32点×32点/m ²	
像素点/m ²	1024点	
亮度/m ²	> 8000cd	
半功率角	30°	

峰值功耗 (w)	< 3000w	< 820w
平均功耗 (w)	< 1200w	< 210w
节能模式下平均功耗 (w)		< 90w
静态可视距离	250m	
动态可视距离	210m (车速120km/h)	
led平均无故障工作时间	> 100,000h	
其它器件无故障工作时间	> 50,000h	
失效点	< 千分之一	
抗风速	40m/s	
防护等级	优于ip65	
对地电阻	电阻 < 4 ;	
显示功能	文字、图形	
显示效果	静止显示、左、右、上、下移；横、竖百叶；闪烁等	
亮度调节	32级	
调光方式	自动、手动、程序	
接口方式	(双口) 以太网通信接口-rj45和rs-485/422/232	
传输速率	2400bps-19200bps	
工作温度范围	-40 ~ +70	-40 ~ +75
环境湿度范围	0 ~ 98%	
工作电压	ac220v或ac380v	ac220v或ac380v或dc24v
太阳能供电	不支持	支持
太阳能极板及蓄电池组要求	不支持	太阳能极板 1800w(180w × 10块)胶体 蓄电池：1200ah/24v(2v × 12节)
完全连续无阳光可工作时间	不支持	10天