

pe双壁波纹管报价 安徽双壁波纹管 安徽省荣冠波纹管

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | pe双壁波纹管报价 安徽双壁波纹管 安徽省荣冠波纹管 |
| 公司名称 | 安徽省荣冠塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 六安市经济技术开发区银雀路西侧 |
| 联系电话 | 13862132613 13862132613 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

- 1、结构独特，强度高，冲击阻力压缩，墙壁是光滑，摩擦是过大的流动;通信便利联合密封，无泄漏。
- 2、重量轻，hdpe双壁波纹管厂商，施工速度快，低经营成本，更低的成本。
- 3、聚PE烃聚合物，分子极性，酸和耐碱性，的埋地生活长达5年以上，并为绿色，没有毒，无腐蚀性，不结垢。
- 4、重量轻、施工快捷，降低费用。
- 5、埋地使用寿命达五十年以上。
- 6、聚PE属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。
- 7、原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，pe双壁波纹管价格，不结垢，可回收再利用。
- 8、适用温度范围宽，安徽双壁波纹管，-60 的环境中管道不破裂，输送介质的很高温为60 。
- 9、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。

HDPE沟槽开挖

1. 沟槽槽底净宽度，宜按管外径加0.6m ~ 1.0m确定，以便于人工在槽底作业为宜。
2. 开挖沟槽，应严格控制基底高度，不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m ~ 0.3m的原状土应予保留，pe双壁波纹管报价，禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高，不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填10mm ~ 15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。
3. 雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快，回填快，并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽，应将水排除，把受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂，做好基础处理。
4. 人工开槽时，宜将槽上部混杂土，槽下部良质土分开堆放，以便回填料。堆土不得影响管沟的稳定性。
5. 槽底埋有不易清除的块石、碎石、砖块等物质时，应铲除至设计标高以上0.2m，然后铺垫天然及配砂石料，面层铺上沙土整平夯实。
6. 槽底不得受浸泡或受冻。

高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管作为一种新型轻质管材，具有重量轻，抗外压，卫生性能好，雨水排放，化学工业废水排放等领域施工快，寿命长等特点，同时具有价格低的优势。在市政污水，可大量使用。采用HDPE为材质的双壁波纹管比相同的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同流量的要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

pe双壁波纹管报价-安徽双壁波纹管-安徽省荣冠波纹管(查看)由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司(www.ahrgsy.com)是从事“聚乙烯钢带增强螺旋波纹管,聚乙烯塑钢缠绕管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。