

# 瑞安纯别墅楼梯护栏美观的视觉效果

产品名称	瑞安纯别墅楼梯护栏美观的视觉效果
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1620.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:85967 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

## 产品详情

随着Loft越来越受欢迎，家中安装楼梯的人也就多起来了，为了保障安全，楼梯上都是会设置扶手的，但是楼梯扶手高度多高合适？哪种材质比较好呢？

### 楼梯尺度

- 1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不该小于1.05m。
- 2、楼梯净宽度大于0.20m时，扶手栏杆的笔直杆间净宽不该大于0.11m，以防儿童坠落。
- 3、楼梯平台净宽度不该小于梯段宽度外，一般不得小于1.10m。
- 4、梯段宽度在住宅规划中标准有明确规则，在其他修建中，有必要满足消防疏散的要求。公共修建中表现性楼梯所取宽度尺度通常都偏大的，但要留意扶手的设置与梯段宽度的关系。

即：楼梯应至少一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时，应两边设扶手，达四股人流时，应加设中心扶手。

### 楼梯扶手高度

阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护楼梯，并应符合下列规则：

- 1、楼梯应以坚固、耐久的资料制作，并能承受荷载标准规则的水平荷载；
- 2、临空高度在24m以下时，楼梯高度不该低于1.05m，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，楼梯高度不该低于1.10m；
- 3、楼梯离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空；
- 4、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯有必要选用防止少年儿童攀登的构造，当选用笔直杆件做楼梯时，其杆件净距不该大于0.11m；
- 5、文化娱乐修建、商业服务修建、体育修建、园林景观修建等答应少年儿童进入活动的场所，当选用笔直杆件做楼梯时，其杆件净距也不该大于0.11m。

#### 室内楼梯扶手高度标准

室内楼梯装饰的高度，标准应该是90cm，当然这一数据可根据实际情况改变的。毕竟每一家身高都不同，当楼梯的长度超过5米长时，可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外，假如家中有小孩子，为安全起见，亦是应将楼梯扶手的高度，定为100cm为佳。