

LED显示屏 双色 龙门架型 可变情报板 高速公路

产品名称	LED显示屏 双色 龙门架型 可变情报板 高速公路
公司名称	天津光电比特信息技术有限公司
价格	16000.00/套
规格参数	品牌:OEBIT 型号:OEBIT-XXXXX 种类:LED显示屏
公司地址	华苑产业区榕苑路15号5-C-1001A单元
联系电话	022-83990356 18920179898

产品详情

品牌	OEBIT	型号	OEBIT-XXXXX
种类	LED显示屏	显示颜色	双色
显示方式	静止显示、左、右、上、下移；横、竖百叶；闪烁等	像素直径	3.75 (mm)
像素间距	31.25 (mm)	屏幕尺寸	10m × 1m (英寸)
亮度	超高亮	灰度	256级
像素	1024点	分辨率	32点 × 32点/m2

存储器可存储国标一、二级字库中的所有汉字、gb2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形。

第一块全彩色显示屏能够显示简单图片。

能够显示32 × 32点阵大小的汉字10个

能够显示24 × 24点阵大小的汉字13个

能够显示16 × 16点阵大小的汉字40个

技术参数：

项目	指标
显示颜色	第1块为彩色、后9块为红、绿双基色
显示尺寸	10m × 1m
解析度	32点 × 32点/m2

像素点/m2	1024点
亮度/m2	> 10000cd
半功率角	30 °
峰值功耗 (w)	< 300w/m2
平均功耗 (w)	< 160w/m2
静态可视距离	250m
动态可视距离	210m (车速120km/h)
led平均无故障时间	> 100,000h
其它器件无故障时间	> 50,000h
失效点	< 万分之三
抗风速	40m/s
防护等级	不小于ip65
对低电阻	工作接地和防雷接地公用接地电阻 < 4 Ω ;
显示功能	文字、图形
显示效果	静止显示、左、右、上、下移；横、竖百叶；闪烁等
接口信号	rs-485/232/422 (2口)
传输速率	2400bps-19200bps
工作温度	-40 ~ +70
环境湿度	0 ~ 98%