

PZ973W-10P不锈钢电动插板阀

产品名称	PZ973W-10P不锈钢电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973H、X、F-1 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10P不锈钢电动插板阀是由电动执行器和不锈钢刀闸阀组合而成，刀闸阀采用超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，可使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973W-10P不锈钢电动插板阀主要性能规范：

项目	参数范围
公称通径	50mm~2000mm
公称压力	0.6MPa~2.0MPa
工作温度	-40 ~1000
适用介质	浆液、污水、灰等
操作方式	手轮、伞齿轮、气动、电动、电液动、液动
连接方式	对夹、法兰
连接标准	ANSI、JIS、DIN、GB

PZ973W-10P不锈钢电动插板阀主要零部件材质：

项目	可选材质
阀体	WCB, 304, 316, 316L, 2520等
闸板	2Cr13, 304, 316, 316L, 2520等
阀座	NBR、EPDM、VITON、硬质合金等
支架	碳钢、304等

阀杆
填料
标准件

2Cr13、304、316等
石棉盘根、石墨盘根、四氟盘根
A3、304

PZ973W-10P不锈钢电动插板阀是在手动插板阀基础上加个电动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。采用刀形闸板，具有良好的剪切作用，适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

主要特点：

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa~2.5MPa，使用温度-29 ~+180 情况下正常工作。

PZ973W-10P不锈钢电动插板阀连接尺寸：

1.0MPa	50	43	160	125	600	215	318
	65	46	120	145	670		
	80	135	680				
	100	52	155	180	700	8-M16	
	125	56	185	210	720		
	150	240	790	8-M20			
	200	60	265	295	850	363	DZ15
	250	68	320	350	1100	12-M20	DZ20
	300	78	368	400	1180		
	350	428	460	1280	16-M20	DZ30	
	400	102	482	515	1460	235	437
	450	114	532	565	1600	20-M22	
	500	127	585	620	1800	DZ60	
	600	154	685	725	2100	260	274