

## 三网合一分纤箱图文详细介绍

产品名称	三网合一分纤箱图文详细介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:宏旭 型号:48芯72芯96芯144 规格:600*500*120
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

## 产品详情

三网合一分纤箱图文详细介绍三网合一光纤分纤箱 光纤分线箱慈溪宏旭通信提供的室内四网合一光纤分光箱终端整理设备，四网合一光纤分光箱，壁挂式四网合一光纤分光箱和落地式三网合一光纤分光箱及嵌入式三网合一光纤分光箱，其他类型的光纤分线箱、三网合一箱、光缆交接箱、光纤配线柜/架及多种类型的通信设备产品。欢迎您来咨询，我们有的工程师为您一一解答！三网合一光纤分光箱说明三网合一光纤分光箱供应商【回线通信】我们的产品理念在于用爱心做产品

**型号：**24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

**规格：**750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120

**材质：**冷轧板、不锈钢

**安装方式：**壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

**使用区：**移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

慈溪宏旭通信科技有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

### 主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等适用性指标.

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

三网合一光纤分纤箱，壁挂式三合一箱，嵌入式三合一箱。FTTH入户分纤箱

【简单介绍】\*标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm \*插入损耗：0.5dB

\*回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

\*抗电强度：3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

\*绝缘电阻：1000M /500V(DC) \*寿命：1000次

\*收容盘光纤弯曲半径：40mm]【详细说明】型号、产品销地区辽宁 湖南

内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 广西 湖北 福建 山西 江西 海南 江苏

云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京 天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃·

概述00001. 本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备，

可以实现光纤的熔接、存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。00002. 特点00001. 箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作，具有高隔热性，能抵御剧变气候和恶劣的工作环境。00002.

箱体采用定位门锁，生久品牌锁，安全可靠。00003.

可以实现光缆的互联，交叉连接和光纤的盘储。00004.

有可靠的光缆固定和接地保护装置。00005. 使用熔接配线一体化模块，适合FC、SC光纤适配器卡装；并可放入分路器进行光分配。00006.

光纤的分配和调度均为全正面化操作。00001. 技术指标