

杭州钢筋网片厂家

产品名称	杭州钢筋网片厂家
公司名称	杭州展鸿建筑新材料有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:杭州展鸿 型号:D10 材料品牌:浙江中天
公司地址	浙江省杭州市萧山区蜀山街道朝阳银座1幢703室 (注册地址)
联系电话	13967168594

产品详情

钢筋网片是一种高强高效的混凝土加固建筑材料。它是一种新型高效钢丝网片。在工厂自动化生产线中，同一直径或不同直径的纵、横向钢筋在一定距离内垂直布置，所有交叉处均采用电阻点焊焊接在一起。它是一家在工厂大规模生产，而不是手工装订零散的钢结构产品。

钢筋网片采用Q235A热轧带肋钢筋，采用专用焊接网机焊接而成。一种纵向和横向钢筋网，按一定间隔和直角布置，所有交叉点焊接在一起。采用专用的GWC焊接网片机进行焊接，焊接过程由计算机自动控制。网孔均匀，焊接质量好，焊接前后钢筋力学性能基本不变。由于横肋与混凝土表面的摩擦，混凝土的承载力远大于无肋钢筋网。热轧带肋钢筋焊接网广泛应用于混凝土工程中。热轧带肋钢筋焊接网因其材料特性而得到广泛应用。国内许多重点工程都采用了该产品，如深圳新世纪广场、江阴长江大桥、京珠高速公路、岭澳核电站、国家图书馆等。

桥梁钢筋网片主要用于市政桥梁、公路桥面铺装、旧桥桥面改造、桥墩防裂等。已通过我国数千个桥梁应用工程的质量验收。结果表明，桥面铺装质量明显提高，保护层厚度合格率达97%以上，桥面平整度提高，桥面基本无裂缝，铺装速度提高50%，造价提高10%左右。桥面铺装焊接钢筋网采用焊接或预制冷轧带肋钢筋网代替绑扎钢筋网。桥面铺装用焊接钢网的直径和间距应根据桥梁结构和荷载水平确定。焊接钢丝网间距可为100-200mm，直径宜为6-100mm。焊接钢筋网的纵横间距应相等，焊接钢筋网与顶面之间的保护层厚度不应小于20 mm。